

**Installation:** Drill 3/4" (19 mm) dia. hole to a depth of 1-3/4" (45 mm) in top of door. Mortise surface plate into door and striker plate into jamb. Attach with screws. Note: roller depth may be adjusted by depressing and turning roller with a slot screw driver.

**Use:** To latch closet and pantry doors 1-3/8" (35 mm) and thicker.

**Installation :** En haut de la porte, percer un trou de 3/4 po (19 mm) de diamètre et de 1-3/4 (45 mm) de profondeur. Mortaiser le loquet et la plaque du loquet dans la porte et le cadre. Fixer avec vis. Avis : ajuster la profondeur du loquet à bille avec un tournevis.

**Utilisation :** Pour les portes de placard 1 3/8 po d'épaisseur (35 mm) et plus.

**Instalación:** Perforar un agujero de 3/4" (19 mm) de diámetro a una profundidad de 1-3/4" (45 mm) en la parte superior de la puerta. Embutir la placa del pestillo en la puerta y la placa del cerradero en la jamba. Fijar con tornillos. Nota: la profundidad del rodillo se puede ajustar presionando y girando el rodillo con un destornillador.

**Usage:** Para trabar puertas de despensa y armarios de 1 3/8" (35 mm) y mas gruesas.