



## Sistema deslizante decorativo RUSTIC

**Producto** 2460302MATPVC

**Tipo de embalaje** Espuma y PVC transparente

**Cantidad de barras/rieles** 1 de 78 3/4" (2 m)

**Acabado** Negro

**Formato de empaquetado** Set

### DESCRIPCIÓN

#### Para puertas interiores tipo granero

El sistema deslizante decorativo RUSTIC para puertas de granero es un sistema de montaje en pared compuesto por carros de barra plana, y está diseñado para puertas de madera con un peso de hasta 220 lb.

- Dos tipos de embalaje disponibles:

A) Caja de PVC transparente y base de espuma con muescas para sujetar y mostrar cada uno de los componentes principales del producto. Ideal para salas de exhibición en tiendas minoristas

B) Caja de cartón blanca con una etiqueta con la imagen de la aplicación básica y un texto que describe las principales características del producto. Ideal para salas de exhibición en tiendas minoristas, almacenes de madera y proyectos multi residenciales.

**IMPORTANTE:** si se utiliza un mecanismo de cierre suave, el ancho mínimo de puerta debe ser de 36" (914 mm) y el peso máximo de 176 lb (80 kg).

El sistema RUSTIC es la solución ideal para aplicaciones residenciales.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

Carros con rodamiento de bolas para un funcionamiento suave y silencioso  
Discos antidescarrilamiento para evitar que la puerta se salga del riel  
Guía de piso de dos piezas incluida, la parte inferior de la puerta no necesita ser ranurada  
Mecanismo de cierre suave disponible para puertas con un peso de hasta 176 lb (80 kg) cada una (se vende por separado)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Producto</b>	2460302MATPVC
<b>Material de puerta</b>	Madera
<b>Movimiento de la puerta</b>	Deslizamiento recto
<b>Montaje del riel</b>	Montaje en pared
<b>Capacidad de carga</b>	33.1 a 220 lb*
<b>Posición de la puerta</b>	Frente a la pared
<b>Grosor de puerta</b>	1 3/8 a 1 3/4 in
<b>Tipo de rodamiento</b>	De bolas
<b>Posición del rodillo</b>	Superior

<b>Aplicación</b>	Clóset y vestidor, Puerta de acceso estándar, Puerta de granero
<b>Marca</b>	Onward
<b>Tornillos/Clavo incluidos</b>	Si
<b>Altura libre</b>	5 11/32 in*
<b>Longitud total</b>	78 3/4 in*
<b>Tipo de riel</b>	Barra plana
<b>Montaje del riel de rodadura</b>	Montaje en superficie
<b>Material de fabricación</b>	Acero
<b>Cierre suave</b>	No
<b>Tope</b>	Dos
<b>Estilo</b>	Rústico
<b>Profundidad total</b>	3 in
<b>Ranura requerida para sistema de guía</b>	No
<b>Guía inferior</b>	Sí
<b>Ancho total</b>	78 3/4 in*
<b>Productos incluidos</b>	Tornillos de montaje
<b>Proyección de la puerta</b>	3 3/16 in*
<b>Instalación de puertas</b>	Colgada en la parte superior
<b>Cantidad de puertas</b>	1
<b>Ancho de puerta</b>	24 a 40 in
<b>Ancho de ranura en parte inferior de puerta</b>	9/32 in*

#### Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (\*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

## APLICACIÓN

Puertas de acceso en interiores.

## PRODUCTOS INCLUIDOS

Riel de barra plana de montaje en pared, carros con soportes de tirante y pernos pasantes para una instalación rápida y segura  
 Soportes de carro simple adecuados para puertas con una profundidad de 1 3/8" (34.9 mm) o 1 3/4" (44.45 mm) Topes de extremo  
 Soportes de montaje en pared Dos dispositivos antidescarrilamiento Guía inferior de puerta Tornillos incluidos

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Tiradores y puerta no incluidos. Se recomienda utilizar una puerta de madera maciza para obtener el peso mínimo que permita reducir la resonancia y absorber los ruidos. Utilice una puerta más ancha que la abertura para evitar las vistas en ángulo y proteger la privacidad. Por ejemplo, se recomienda utilizar una puerta de 34" (863.6 mm) de ancho en una abertura de 30" (762 mm). La parte inferior de la puerta requiere una ranura para el sistema de guía oculto. **IMPORTANTE:** si se utiliza un mecanismo de cierre suave, el ancho mínimo de puerta debe ser de 36" (914 mm) y el peso máximo de 176 lb (80 kg). Preparación: retire las molduras del marco o instale una pieza de madera (no incluida) del mismo grosor y longitud antes de colocar los nuevos herrajes para asegurar que quede suficiente espacio libre para la puerta. Asegúrese siempre de que el producto quede correctamente fijo o instalado utilizando fijaciones apropiadas en el material subyacente. Es posible que se requiera un anclaje adicional para la instalación (se vende por separado). - Imágenes proporcionadas únicamente como referencia visual: el producto real puede variar. - Todos los herrajes necesarios deben ser pedidos y recibidos antes de iniciar los trabajos de fabricación o instalación. Verifique que las piezas y las cantidades indicadas en su pedido son correctas antes de efectuar el pago. - Utilice siempre las instrucciones proporcionadas por el fabricante, incluidas en el producto. El fabricante se reserva el derecho de corregir, modificar o complementar cualquier producto y/o información técnica previamente emitidos, según se considere necesario de vez en cuando, sin previo aviso. - La documentación, los dibujos y las instrucciones de esta página se aplican únicamente al sistema descrito en esta página. Richelieu rechaza expresamente toda responsabilidad por cualquier diseño o construcción que combine este sistema con sistemas de este mismo fabricante o con sistemas de otros fabricantes. - La instalación de este producto deberá ser realizada únicamente por personas cualificadas, asegurándose siempre de que se instala de forma segura utilizando los métodos de fijación adecuados para cada infraestructura. Confiamos en que cualquier persona que instale este producto tenga las habilidades, los conocimientos y la experiencia necesarios. Richelieu rechaza expresamente toda responsabilidad por los resultados obtenidos por un uso o instalación inadecuados. - Retire siempre escombros/polvo/residuos (de aserrín y/o de aluminio) de todos los rieles y canales guía utilizando un paño seco durante la instalación y antes de hacer funcionar el sistema. - Nunca rocíe lubricante sobre este producto.

## EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Al acceder o referirse a este documento, o utilizando cualquier información proveniente del sitio web de Richelieu, usted acepta todos los términos correspondientes que se aplican de vez en cuando. Este aviso legal no es de ninguna manera limitado o alterado por cualquier otro término o condición. Richelieu puede cambiar dichos términos a su discreción y sin previo aviso. Una versión de los términos más recientes estará siempre disponible en el sitio web de Richelieu. La información anterior y la documentación o recomendaciones técnicas emitidas por Richelieu de manera verbal o por escrito, se ofrecen de acuerdo con el mejor conocimiento disponible y de buena fe. Sin embargo, no se hace ninguna representación de garantía en cuanto a su integridad o exactitud. Las sugerencias de usos o aplicaciones son sólo opiniones. Los usuarios son responsables de determinar la idoneidad de estos productos para su propio propósito en particular. Ninguna representación de garantía, expresa o implícita, está hecha con respecto a la información o los productos, incluyendo, sin limitación, garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, la no infracción de cualquier patente de terceros u otros derechos de propiedad intelectual, incluyendo, sin limitación, derechos de autor, marcas registradas y diseños. Todas las marcas identificadas en este documento son marcas comerciales del grupo de empresas Richelieu. Richelieu no asume ningún riesgo y no podrá ser sometido a ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que resulten de la utilización o aplicación específica del producto. La responsabilidad de Richelieu por cualquier reclamo, ya sea basado en el incumplimiento de contrato, negligencia, violación de cualquier derecho de alguna de las partes en relación con el producto no excederá el precio pagado por dichos productos. En ningún caso Richelieu será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente (incluyendo la pérdida de uso, pérdida de ganancia y reclamaciones de terceros) sin importar la causa, ya sea por negligencia de Richelieu o cualquier otra causa. Los productos devueltos para efectos de garantía estarán sujetos a la entonces vigente política de devoluciones de Richelieu.

## FOTOS DE PRODUCTO



