



Carro con rodamientos de bolas y placa de montaje flexible para rieles redondos

Producto 24651079XB

DESCRIPCIÓN

Diseñado para puertas corredizas tipo granero con rieles redondos. Fácil de instalar. Su deslizamiento sobre el riel es suave y fluido.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

El pivote de soporte permite ajustes verticales y laterales y evita que se dañe la puerta.

PRODUCTOS RELACIONADOS

Necesita los siguientes productos



Riel redondo para uso pesado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	24651079XB
Tipo de producto	Carro, Riel, Rieles redondos
Movimiento detallado de la puerta	Deslizamiento simple
Material de puerta	Madera
Posición de la puerta	Frente a la pared
Posición del rodillo	Superior
Grosor de puerta	Máx. 2 in
Cantidad de puertas	1
Tipo de rodamiento	De bolas
Acabado	Zincado
Capacidad de carga	Máx. 600 lb
Aplicación	Puerta de granero

APLICACIÓN

Puertas corredizas industriales, de garaje y de granero.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Longitud del perno: 2 1/4" - Medidas de la placa: 5 1/4" x 3 1/2" - Coloque los carros a una distancia mínima de 3" de los bordes de la puerta para distribuir su peso uniformemente. - Si los paneles de puerta tienen más de 16 ft de ancho, utilice 3 carros por panel. Nota: Imagen para referencia visual solamente. El producto real puede diferir de la imagen mostrada. Asegúrese de pedir los herrajes antes de comenzar los trabajos de fabricación o instalación. Utilice siempre las instrucciones incluidas en el embalaje, ya que el fabricante se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar la información sin previo aviso. Todos los dibujos y documentos técnicos contienen ejemplos que muestran herrajes de diferentes fabricantes. El cliente no puede, en ningún caso, presentar una reclamación sobre el uso de estos documentos. La compañía no asume ninguna responsabilidad por los detalles estructurales relacionados con una construcción o proyecto. En todo momento, la ejecución e instalación debe ser realizada por personas cualificadas. Asegúrese siempre de instalar el producto correctamente utilizando los elementos de fijación adecuados. Nunca exceda la carga o las medidas máximas recomendadas por el fabricante. Nunca utilice lubricante en aerosol en estos productos.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información anterior, así como las recomendaciones técnicas dadas por escrito, verbalmente o basadas en pruebas, son ofrecidas con conocimiento de causa. Sin embargo, únicamente son informaciones no vinculantes y no lo eximen de su responsabilidad de determinar la veracidad de las recomendaciones dadas y la adecuación del producto para sus propósitos particulares. La aplicación, utilización o transformación de nuestros productos y la realización de sus proyectos basados en nuestros consejos técnicos, están más allá de nuestro control y por lo tanto recaen exclusivamente en su área de responsabilidad. La venta de nuestros productos está sujeta a la versión más reciente de nuestro documento de condiciones generales de venta y entrega. Tenga en cuenta que Richelieu no aceptará devoluciones o reclamos de productos sin embalaje.

FOTOS DE PRODUCTO

