

Herraje de bisagra CLIP top BLUMOTION con aplicación de ángulo +30° III

Producto 79B9496180

DESCRIPCIÓN

BLUMOTION integrado

Precisión y movimiento. El BLUMOTION integrado es una solución técnica que garantiza el cierre suave y silencioso de las puertas de los muebles, inclusive en los espacios más pequeños. CLIP top BLUMOTION está concebido para abrir y cerrar 200,000 veces con un movimiento de calidad y para durar toda la vida útil del mueble.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Innovación tecnológica enfocada en los espacios pequeños: BLUMOTION integrado en la cazoleta de la bisagra.
- Cierre silencioso y suave, y movimiento perfecto para cada puerta.
- Amortiguación perfecta, incluso para las puertas más pequeñas.
- Posibilidad de desactivar BLUMOTION.
- Diseño elegante de apariencia excepcional.
- Bisagra completamente metálica, niquelada.
- Ajuste de profundidad con tornillo sin fin.
- Compatible con las bases existentes.
- Mecanismo de cierre con resorte.
- Montaje y desmontaje sin herramientas de las puertas en el mueble.
- Ajuste tridimensional con la base apropiada.
- Fijación del mecanismo Inserta sin herramientas.



PRODUCTOS RELACIONADOS 

Necesita uno de los siguientes productos

**Unidad de
ventas****Cuña de ángulo para base**

Producto 171A5070180

Ángulo de apertura:
+5°**Cuña de ángulo para base**

Producto 171A5500180

Ángulo de apertura: -
5°

Necesita uno de los siguientes productos

**Unidad de
ventas****Placas de montaje BLUM con leva de ajuste**

Producto 173H710180

**Placa de montaje BLUM**

Producto 175H916180

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	79B9496180
Tipo de aplicación	Gabinete en ángulo
Ángulo del armario	+30°, + 25°, +35°
Tipo de armario	Sin marco
Posición de la puerta	Superposición máxima en ángulo, Superposición en ángulo
Acabado	Níquel
Grosor de gabinete	Mín. 5/8 in*
Grosor de puerta	Mín. 3/4 in*
Tipo de bisagra	CLIP top BLUMOTION
Tipo de fijación	Inserta
Profundidad de fresado	1/2 in*
Diámetro de fresado	1 3/8 in*
Ángulo de apertura	+95°
Mecanismo de cierre	Cierre suave
Marca	Blum

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- No utilice martillo para insertar la bisagra en el punto de perforación. - CLIP top BLUMOTION debe operar entre 18 °C y 28 °C de temperatura para garantizar su funcionamiento óptimo. - Como la función BLUMOTION está integrada a la bisagra, no es necesario ningún procedimiento adicional luego del ajuste.

FOTOS DE PRODUCTO

