Sistema HAWA PORTA 100 G para puertas corredizas de montaje en pared o en techo

Producto WEBKIT1213681

DESCRIPCIÓN

Riel flexible para montaje en pared o en techo

HAWA PORTA 100 G es un sistema de deslizamiento suspendido por la parte superior, diseñado para paneles de vidrio sin marco con un peso de hasta 220 lb (100 kg). El panel vidrio se sostiene en la parte superior con dos zapatas de sujeción, sin necesidad de perforar el vidrio ni utilizar adhesivo (acristalamiento en seco). El riel Combi-Track puede ser instalado en la pared o en el techo. La moldura de aluminio se inserta rápida y fácilmente sin necesidad de herramientas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Altura mínima de montaje - Montajes de vidrio con tecnología de sujeción de probada eficacia. No requiere ningún adhesivo - Para montaje en pared y en techo - Piezas móviles ocultas detrás de una moldura enganchable sin herramientas - Funcionamiento suave y silencioso de alta calidad

PRODUCTOS INCLUÍDOS EN ESTE KIT

		Unidad de ventas
	End caps f/wall mounting - 890573052074 Producto 890573052074	Bolsa
	Juego de herrajes para paneles de vidrio - Hawa Porta 100 G/GU/GM Producto 893074071	Bolsa
	Sistema de cierre suave integrado para puerta corrediza Producto 893102071	Caja

PRODUCTOS RELACIONADOS

Necesita los siguientes productos

Unidad de ventas



Riel de rodadura Hawa Porta Combi
Producto 890573048250

Longitud de 2.5 metros lineales

Y

Sistema de cierre suave integrado para puerta corrediza
Producto 893102071

Caja

Necesita uno de los siguientes productos

Unidad de ventas

Clip panel f/r.track 3.5 m - 890573050350
Producto 890573050350

Longitud de 3.5 metros lineales

O

Clip panel f/r.track 2.5 m - 890573050250
Producto 890573050250

Longitud de 2.5 metros lineales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	WEBKIT1213681
Material de puerta	Vidrio
Movimiento de la puerta	Deslizamiento recto
Movimiento detallado de la puerta	Deslizamiento simple
Montaje del riel	Montaje en techo, Montage en pared
Capacidad de carga	220 lb*
Posición de la puerta	Frente a la pared
Grosor de puerta	5/16 a 1/2 in*
Tipo de rodamiento	De bolas
Posición del rodillo	Superior
Aplicación	Tabique de vidrio, Puerta de acceso estándar
Marca	Hawa
Cierre suave	Sí
Tipo de cierre suave	Funcionamiento unidireccional
Cantidad de puertas	1
Altura de puerta	8 ft 10 in*
Ancho de puerta	63 in*

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas seg´pun su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, haga clic aquí.

APLICACIÓN

- Puertas enteramente de vidrio/sin marco. - Espacios privados. - Áreas públicas y de oficina. - Proyectos. - Diseño de interiores personalizados.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para el cierre suave de HAWA PORTA 100 G en ambas direcciones, añada los siguientes productos a su pedido: 893102071 y 89311407. La distancia de centro a centro entre las ruedas debe ser de 570 mm. - Imágenes proporcionadas para referencias visuales solamente: el producto real puede variar. - Todo el herraje requerido debe ser ordenado y recibido con anticipación antes de iniciar el trabajo de fabricación o instalación. Verifique que todas las piezas y la cantidad que aparece en su pedido sean correctas antes de proceder al pago y envío. - Utilizar siempre las instrucciones proporcionadas por el fabricante, tal y como se incluyen en el producto. El fabricante se reserva el derecho de enmendar, modificar o complementar de alguna otra manera cualquier producto y/o información técnica previamente emitida, según se considere necesario de vez en cuando, sin previo aviso. - La documentación, los dibujos y las instrucciones de esta página se aplican únicamente al sistema descrito en esta página. Richelieu declina expresamente toda responsabilidad por cualquier diseño o construcción que combine este sistema con sistemas de este mismo fabricante o sistemas de otros fabricantes. - La instalación del producto debe ser realizada únicamente por personas cualificadas, asegurándose siempre de que cada producto se instala de forma segura utilizando los métodos de fijación adecuados para cada infraestructura. Confiamos en que cualquier persona que instale estos productos tiene las habilidades, el conocimiento y la experiencia necesarios. Richelieu renuncia expresamente a toda responsabilidad por los resultados obtenidos como consecuencia de un uso o una instalación inadecuados. - Retirar siempre escombros/polvo/residuos (de aserrín y/o aluminio) de todos los rieles y canales guía utilizando un paño seco durante la instalación y antes de hacer funcionar el sistema. - Nunca rociar lubricante.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Al acceder o referirse a este documento, o utilizando cualquier información proveniente del Sitio Web de Richelieu, usted acepta todos los términos correspondientes que se aplican de vez en cuando. Este aviso legal no es de ninguna manera limitado o alterado por cualquier otro término o condición. Richelieu puede cambiar dichos términos a su discreción y sin previo aviso. Una versión de los términos más recientes estará siempre disponible en el sitio Web de Richelieu. La información anterior y la documentación o recomendaciones técnicas emitidas por Richelieu de manera verbal o por escrito, se ofrecen de acuerdo con el mejor conocimiento disponible y de buena fe. Sin embargo, no se hace ninguna representación de garantía en cuanto a su integridad o exactitud. Las sugerencias de usos o aplicaciones son sólo opiniones. Los usuarios son responsables de determinar la idoneidad de estos productos para su propio propósito en particular. Ninguna representación de garantía, expresa o implícita, está hecha con respecto a la información o los productos, incluyendo, sin limitación, garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, la no infracción de cualquier patente de terceros u otros derechos de propiedad intelectual, incluyendo, sin limitación, derechos de autor, marcas registradas y diseños. Todas las marcas comerciales identificadas en este documento son marcas comerciales del grupo de compañías de Richelieu. Richelieu no asume ningún riesgo y no podrá ser sometido a ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que resulten de la utilización o aplicación específica del producto. La responsabilidad de Richelieu por cualquier reclamo, ya sea basado en el incumplimiento de contrato, negligencia, violación de cualquier derecho de alguna de las partes en relación con el producto no excederá el precio pagado por dichos productos. En ningún caso Richelieu será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente (incluyendo la pérdida de uso, pérdida de ganancia y reclamaciones de terceros) sin importar la causa, ya sea por negligencia de Richelieu o cualquier otra causa. Los productos devueltos para efectos de garantía estarán sujetos a la entonces vigente política de devoluciones de Richelieu.

FOTOS DE PRODUCTO