

## Unidades SERVO-DRIVE para AVENTOS

### Tipo de sistema

 Aventos HK-  
TOP

 Aventos HL /  
Aventos HS /  
Aventos HF


### DESCRIPCIÓN

#### Fácil apertura y cierre de las puertas del ascensor

Basta con un ligero toque en la parte delantera y las puertas elevables se abren con SERVO-DRIVE para AVENTOS. Incluso los frentes grandes y pesados se desplazan hacia arriba, como si la gravedad ya no existiera. Cómodo y fácil de cerrar: con el interruptor de fácil acceso en el lateral del armario. BLUMOTION permite un cierre suave y silencioso.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

Acceso cómodo Al abrirse completamente hacia arriba, las puertas elevables se desplazan fuera de la zona de trabajo, y el usuario de la cocina tiene muy buen acceso al interior del armario. Funcionamiento manual Incluso con el accionamiento eléctrico, la puerta elevable puede abrirse o cerrarse manualmente en cualquier momento sin restricciones. El SERVO-DRIVE para AVENTOS no sufrirá ningún daño. Reconocimiento de colisiones El uso de SERVO-DRIVE para AVENTOS es completamente seguro. Si el frontal golpea un mueble o un objeto, el proceso de apertura o cierre se interrumpe automáticamente e inmediatamente. Desactivación Por supuesto, el SERVO-DRIVE para AVENTOS también es fácil de desactivar, preferiblemente a través de un enchufe con interruptor. Esto es una ventaja, por ejemplo, a la hora de limpiar puertas.

### PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Tipo de sistema
<b>23KA000</b>	Aventos HK-TOP
<b>21FA000</b>	Aventos HL / Aventos HS / Aventos HF

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marca</b>	Blum
--------------	------

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

Un transformador SERVO-DRIVE de 100 watts puede alojar hasta 16 unidades SERVO-DRIVE para AVENTOS, pero sólo tres pueden funcionar al mismo tiempo. Tenga en cuenta que ambos mecanismos tienen la misma caja de base. Solamente la caja de base para el sistema HK está equipada con una placa metálica rectangular, y su posición queda bloqueada más arriba.

**FOTOS DE PRODUCTO**

