



Rueda industrial de goma termoplástica gris

Capacidad de carga por rueda

Máx. 176 lb*

Máx. 247 lb*

Máx. 298 lb*

Diámetro de rueda

3 in*

4 1/32 in*

5 in*

Altura total

3 27/32 in*


3 29/32 in*

4 31/32 in*

6 3/32 in*

6 5/32 in*

Tipo de sujeción



Fija


Giratoria con
freno

Giratoria sin
freno

Medidas de la placa de montaje

2 1/2" x 3 5/8"
(63.4 mm x 92
mm)

2 29/32" x 4
1/8" (74 mm x
105 mm)

2 7/8" x 3 5/8"
(73 mm x 92
mm)

2 9/16" x 3
5/8" (65 mm x
92 mm)

DESCRIPCIÓN

Banda de rodadura de goma que no deja marcas

Estas resistentes ruedas son duraderas y están diseñadas para su uso en los entornos más exigentes. Disponibles en tres alturas, con placa fija o giratoria, con o sin freno.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Banda de rodadura de goma que no deja marcas - Llanta de polipropileno resistente al deterioro, cortes, arañazos y manchas - Caucho termoplástico resistente a productos químicos, sustancias cáusticas, aceites y al desgaste - Acabado de zinc resistente a la corrosión

PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Capacidad de carga por rueda	Diámetro de rueda	Altura total	Tipo de sujeción	Medidas de la placa de montaje
F27274	Máx. 176 lb*	3 in*	3 27/32 in*	Fija	2 1/2" x 3 5/8" (63.4 mm x 92 mm)
F25621	Máx. 176 lb*	3 in*	3 29/32 in*	Giratoria con freno	2 9/16" x 3 5/8" (65 mm x 92 mm)
F25655	Máx. 176 lb*	3 in*	3 29/32 in*	Giratoria sin freno	2 9/16" x 3 5/8" (65 mm x 92 mm)
F27275	Máx. 247 lb*	4 1/32 in*	4 31/32 in*	Fija	2 29/32" x 4 1/8" (74 mm x 105 mm)
F25622	Máx. 247 lb*	4 1/32 in*	4 31/32 in*	Giratoria con freno	2 7/8" x 3 5/8" (73 mm x 92 mm)
F25656	Máx. 247 lb*	4 1/32 in*	4 31/32 in*	Giratoria sin freno	2 7/8" x 3 5/8" (73 mm x 92 mm)
F27276	Máx. 298 lb*	5 in*	6 3/32 in*	Fija	2 29/32" x 4 1/8" (74 mm x 105 mm)
F25371	Máx. 298 lb*	5 in*	6 5/32 in*	Giratoria con freno	2 7/8" x 3 5/8" (73 mm x 92 mm)
F25657	Máx. 298 lb*	5 in*	6 5/32 in*	Giratoria sin freno	2 7/8" x 3 5/8" (73 mm x 92 mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de rodadura	1 1/4 in*
Tipo de montaje	Placa
Material	GTP (caucho termoplástico)
Superficies recomendadas	Hormigón, Acero, Madera / tablas, Asfalto, Azulejo / cerámica / linóleo, Madera dura / laminado
Acabado	Gris
Condiciones	Agua, Solventes, Detergentes, Ácidos, Frío extremo, Productos de petróleo

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para obtener más información sobre las medidas, consulte los documentos técnicos.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

FOTOS DE PRODUCTO

