



## Ruedas neumáticas industriales

### Capacidad de carga por rueda

Máx. 220 lb\*

Máx. 265 lb\*

Máx. 309 lb\*

### Diámetro de rueda

8 in\*

10 in\*

11 3/4 in\*

### Altura total

10 in\*

11 3/4 in\*

15 3/4 in\*

### Ancho de rodadura

2 1/2 in\*

3 1/4 in\*

3 1/2 in\*

### Tipo de sujeción



Fija

Giratoria sin  
freno

### Tipo de banda de rodadura

Con dientes  
de sierra

De diamante

## DESCRIPCIÓN

### Absorben impactos y vibraciones

Estas ruedas neumáticas industriales absorben impactos y vibraciones, y son adecuadas para hormigón, madera, asfalto y grava. Mueven cargas frágiles de manera fluida y segura sobre superficies irregulares.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Diseñadas para absorber impactos y vibraciones causados por obstrucciones en pisos o terrenos exteriores - Mueven cargas frágiles de manera fluida y segura sobre superficies irregulares

## PRODUCTOS DISPONIBLES

| Producto      | Capacidad de carga por rueda | Diámetro de rueda | Altura total | Ancho de rodadura | Tipo de sujeción    | Tipo de banda de rodadura |
|---------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>F27458</b> | Máx. 220 lb*                 | 8 in*             | 10 in*       | 2 1/2 in*         | Fija                | Con dientes de sierra     |
| <b>F26488</b> | Máx. 220 lb*                 | 8 in*             | 10 in*       | 2 1/2 in*         | Giratoria sin freno | Con dientes de sierra     |
| <b>F27358</b> | Máx. 265 lb*                 | 10 in*            | 11 3/4 in*   | 3 1/2 in*         | Fija                | Con dientes de sierra     |
| <b>F26552</b> | Máx. 265 lb*                 | 10 in*            | 11 3/4 in*   | 3 1/2 in*         | Giratoria sin freno | Con dientes de sierra     |
| <b>F27359</b> | Máx. 309 lb*                 | 11 3/4 in*        | 15 3/4 in*   | 3 1/4 in*         | Fija                | De diamante               |
| <b>F26612</b> | Máx. 309 lb*                 | 11 3/4 in*        | 15 3/4 in*   | 3 1/4 in*         | Giratoria sin freno | De diamante               |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de montaje                | Placa                                     |
| Material                       | Caucho                                    |
| Superficies recomendadas       | Hormigón, Madera / tablas, Asfalto, Grava |
| Acabado                        | Negro                                     |
| Diámetro del eje               | 5/8 in*                                   |
| Longitud del eje               | 3 27/32 in*                               |
| Diámetro de agujero de montaje | 13/32 in*                                 |
| Medidas de la placa de montaje | 3 15/16" x 4 17/32" (100 mm x 115 mm)     |
| Condiciones                    | Agua                                      |

### Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (\*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para más medidas, consulte los documentos técnicos.

## EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

---

## FOTOS DE PRODUCTO

