

Nivelador deslizante de acero inoxidable

Vástago roscado

1/2" - 12

3/8" - 16

5/16" - 18

Longitud del vástago

1 1/16 in*

1 11/32 in*

Capacidad de carga

Máx. 265 lb*

Máx. 353 lb*

Altura - Dimensiones generales

1 9/16 in*

1 31/32 in*

Diámetro de base

31/32 in*

1 13/32 in*

1 9/16 in*

1 31/32 in*

DESCRIPCIÓN

La guía niveladora viene con una tuerca.

Fácil instalación con un destornillador Phillips.

Gira aproximadamente a 8° para compensar las irregularidades del piso.

Base de polipropileno blanco para evitar daños en el piso.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Fácil instalación con un destornillador Phillips. - Gira aproximadamente a 8° para compensar las irregularidades del piso. - Base de polipropileno blanco para evitar daños en el piso.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Vástago roscado	Longitud del vástago	Capacidad de carga	Altura - Dimensiones generales	Diámetro de base
BP750050170	1/2" - 12	1 11/32 in*	Máx. 353 lb*	1 31/32 in*	1 31/32 in*
750050170	1/2" - 12	1 11/32 in*	Máx. 353 lb*	1 31/32 in*	1 31/32 in*
BP750036170	3/8" - 16	1 1/16 in*	Máx. 353 lb*	1 9/16 in*	1 13/32 in*
750036170	3/8" - 16	1 1/16 in*	Máx. 353 lb*	1 9/16 in*	1 13/32 in*
BP750040170	3/8" - 16	1 1/16 in*	Máx. 353 lb*	1 9/16 in*	1 9/16 in*
750040170	3/8" - 16	1 1/16 in*	Máx. 353 lb*	1 9/16 in*	1 9/16 in*
BP750025170	5/16" - 18	1 1/16 in*	Máx. 265 lb*	1 9/16 in*	31/32 in*
750025170	5/16" - 18	1 1/16 in*	Máx. 265 lb*	1 9/16 in*	31/32 in*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Sin ranura, Tuerca incluida
Marca	Sugatsune
Acabado	Natural, Cromo, Acero inoxidable
Material	Acero inoxidable, Hierro, Polipropileno
Giratorio	Sí
Normas y certificaciones	NSF, RoHS

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

PRODUCTOS INCLUIDOS

- Guía niveladora - Tuerca

FOTOS DE PRODUCTO

