



## Sistema de herrajes ocultos para puertas de gabinete grandes HAWA-Dorado 40/IS

### Movimiento detallado de la puerta

 Deslizamiento simple

 Superposición

### Cantidad de puertas

 1

 2

 3

### Longitud total

 78 3/4 in\*

 11 ft 5 in\*

 11 ft 5 in a 13 ft 1 in\*

 13 ft 1 in\*

### Ancho de puerta

 19 5/8 a 39 3/8 in\*

 19 5/8 a 48 in\*

 19 5/8 a 60 in\*

 60 in\*

### Formato de empaquetado

 Caja

 Por unidad

## DESCRIPCIÓN

### Funciona con 3 diferentes grosores de puerta: 19, 22 y 25 mm

Técnica aprobada, montaje rápido y calidad garantizada. El sistema HAWA-Dorado 40/IS garantiza el deslizamiento perfecto de sus puertas de gabinete. Este sistema es desde hace años una solución probada para los gabinetes de alta calidad en el montaje racional. Su modo de construcción cuidadosamente planificado, su sistema de suspensión patentado y su gran flexibilidad de uso ofrecen posibilidades prácticamente ilimitadas a los fabricantes de gabinetes. Además, la excelente reputación de HAWA garantiza que las puertas corredizas equipadas con herraje Dorado funcionarán perfectamente durante muchos años. Esta versión está diseñada para puertas de gabinete corredizas que corren al ras del cuerpo del gabinete.

La guía inferior tiene un riel de plástico y una guía de piso para insertar por perforación.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

El sistema HAWA-Dorado 40/IS ahorra tiempo de instalación (y, por lo tanto, dinero). Por ejemplo, la caja de suspensión de 35 mm ofrece la posibilidad de enganchar y desenganchar fácilmente las puertas. El ajuste lateral y de altura continua se efectúa sin tener que desenganchar las puertas corredizas, siempre y cuando el gabinete sea accesible desde el interior. Este herraje también permite combinar varias puertas con mucha facilidad. Los topes de riel con retención ajustable aseguran un frenado y una detención suave de las puertas corredizas. Los rieles de metal ligero y las escuadras de guía con ruedas permiten un deslizamiento de puertas fácil y silencioso. - Ajuste de altura fácil:  $\pm 3$  mm. - Caja de suspensión: 35 mm. - Grosor de puerta: 19, 22 y 25 mm. - Tope de riel superior con retención ajustable.

## PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Movimiento detallado de la puerta	Cantidad de puertas	Longitud total	Ancho de puerta	Formato de empaquetado
<a href="#">WEBKIT1242947</a>	Deslizamiento simple	1	78 3/4 in*	19 5/8 a 39 3/8 in*	Por unidad
<a href="#">8912341</a>	Deslizamiento simple	1	11 ft 5 in a 13 ft 1 in*	60 in*	Caja
<a href="#">WEBKIT1242949</a>	Deslizamiento simple	1	13 ft 1 in*	19 5/8 a 60 in*	Por unidad
<a href="#">WEBKIT1242948</a>	Superposición	2	11 ft 5 in*	19 5/8 a 60 in*	Por unidad
<a href="#">8911623</a>	Superposición	2	11 ft 5 in a 13 ft 1 in*	60 in*	Caja
<a href="#">WEBKIT1010791</a>	Superposición	3	11 ft 5 in*	19 5/8 a 48 in*	Por unidad

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Material de puerta</b>	Madera
<b>Movimiento de la puerta</b>	Deslizamiento recto
<b>Montaje del riel</b>	Empotrado en el interior del gabinete
<b>Capacidad de carga</b>	Máx. 88.2 lb*
<b>Posición de la puerta</b>	Dentro del gabinete
<b>Grosor de puerta</b>	3/4 a 31/32 in*
<b>Tipo de rodamiento</b>	Eje (buje)
<b>Posición del rodillo</b>	Superior
<b>Aplicación</b>	Armario, Mueble, Almacenamiento
<b>Marca</b>	Hawa
<b>Altura de puerta</b>	9 ft 10 in*
<b>Perforación</b>	1 3/8 in*
<b>Profundidad de perforación</b>	9/16 in*
<b>Material de fabricación</b>	Aluminio
<b>Acabado</b>	Aluminio satinado

### Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (\*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

## APLICACIÓN

Este sistema es adecuado en lugares donde se necesitan gabinetes de calidad y de construcción racional con puertas que se deslicen fácilmente, por ejemplo en acondicionamiento de interiores, oficinas, etc.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Construcción con 2 puertas corredizas: - Para la construcción de un gabinete con 2 puertas, la puerta delantera debe tener una medida igual a la mitad del ancho de la apertura del gabinete. La puerta trasera será 27 mm más ancha, para permitir la sujeción de la guía inferior (#10560). Construcción con 3 puertas corredizas: - Si hay dos puertas delanteras, estas serán del mismo ancho (el tercio de la apertura); la puerta trasera será más ancha del doble de 27 mm, es decir, 54 mm. Si hay una puerta delantera, esta deberá ser del mismo ancho al tercio de la apertura; las dos puertas traseras mostrarán cada una 27 mm de más. Rieles de rodamiento y de guía: - Las distancias entre los orificios varían. Tratamientos de superficie: - Ligeras diferencias de color son posibles en las superficies anodizadas o pintadas, debido a las técnicas de fabricación y de la composición de los materiales. - Imágenes proporcionadas para referencias visuales solamente: el producto real puede variar. - Todo el herraje requerido debe ser ordenado y recibido con anticipación antes de iniciar el trabajo de fabricación o instalación. Verifique que todas las piezas y la cantidad que aparece en su pedido sean correctas antes de proceder al pago y envío. - Utilizar siempre las instrucciones proporcionadas por el fabricante, tal y como se incluyen en el producto. El fabricante se reserva el derecho de enmendar, modificar o complementar de alguna otra manera cualquier producto y/o información técnica previamente emitida, según se considere necesario de vez en cuando, sin previo aviso. - La documentación, los dibujos y las instrucciones de esta página se aplican únicamente al sistema descrito en esta página. Richelieu declina expresamente toda responsabilidad por cualquier diseño o construcción que combine este sistema con sistemas de este mismo fabricante o sistemas de otros fabricantes. - La instalación del producto debe ser realizada únicamente por personas calificadas, asegurándose siempre de que cada producto se instala de forma segura utilizando los métodos de fijación adecuados para cada infraestructura. Confiamos en que cualquier persona que instale estos productos tiene las habilidades, el conocimiento y la experiencia necesarios. Richelieu renuncia expresamente a toda responsabilidad por los resultados obtenidos como consecuencia de un uso o una instalación inadecuados. - Retirar siempre escombros/polvo/residuos (de aserrín y/o aluminio) de todos los rieles y canales guía utilizando un paño seco durante la instalación y antes de hacer funcionar el sistema. - Nunca rociar lubricante.

## EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Al acceder o referirse a este documento, o utilizando cualquier información proveniente del Sitio Web de Richelieu, usted acepta todos los términos correspondientes que se aplican de vez en cuando. Este aviso legal no es de ninguna manera limitado o alterado por cualquier otro término o condición. Richelieu puede cambiar dichos términos a su discreción y sin previo aviso. Una versión de los términos más recientes estará siempre disponible en el sitio Web de Richelieu. La información anterior y la documentación o recomendaciones técnicas emitidas por Richelieu de manera verbal o por escrito, se ofrecen de acuerdo con el mejor conocimiento disponible y de buena fe. Sin embargo, no se hace ninguna representación de garantía en cuanto a su integridad o exactitud. Las sugerencias de usos o aplicaciones son sólo opiniones. Los usuarios son responsables de determinar la idoneidad de estos productos para su propio propósito en particular. Ninguna representación de garantía, expresa o implícita, está hecha con respecto a la información o los productos, incluyendo, sin limitación, garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, la no infracción de cualquier patente de terceros u otros derechos de propiedad intelectual, incluyendo, sin limitación, derechos de autor, marcas registradas y diseños. Todas las marcas comerciales identificadas en este documento son marcas comerciales del grupo de compañías de Richelieu. Richelieu no asume ningún riesgo y no podrá ser sometido a ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que resulten de la utilización o aplicación específica del producto. La responsabilidad de Richelieu por cualquier reclamo, ya sea basado en el incumplimiento de contrato, negligencia, violación de cualquier derecho de alguna de las partes en relación con el producto no excederá el precio pagado por dichos productos. En ningún caso Richelieu será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente (incluyendo la pérdida de uso, pérdida de ganancia y reclamaciones de terceros) sin importar la causa, ya sea por negligencia de Richelieu o cualquier otra causa. Los productos devueltos para efectos de garantía estarán sujetos a la entonces vigente política de devoluciones de Richelieu.

**FOTOS DE PRODUCTO**

