Bisagras ocultas ajustables de 3 ejes

Grosor mínimo de la puerta

Mín. 31/32 in*	Mín. 1 3/8 in*

Capacidad de carga

88.2 lb*	132 lb*	176 lb*

DESCRIPCIÓN

Ajuste de 3 direcciones

Diseñado para desaparecer entre la puerta y el marco.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Función de tres direcciones permite hacer ajustes verticales, horizontales y de profundidad después de la instalación - Hay una bisagra oculta fácil de instalar y ajustable en tres ejes. - Los componentes de la auto-lubricante especial asegura la eficacia a largo plazo y la duración del mecanismo de articulación y la fluidez del movimiento de la puerta.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Grosor mínimo de la puerta	Capacidad de carga
896000106	Mín. 31/32 in*	88.2 lb*
896001106	Mín. 1 3/8 in*	132 lb*
896002106	Mín. 1 3/8 in*	176 lb*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Acabado	Gris plata
Material	Aleación de Zinc
Tipo de bisagra	Para puerta solamente
Tipo de fijación	Atornillable
Ángulo de apertura	180°

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas seg´pun su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, haga clic aquí.

APLICACIÓN

Dondequiera características de invisibilidad y la flexibilidad son primordiales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Este producto se vende en kits de 3 piezas solamente - Es posible corregir pequeñas distorsiones o defectos de alineamiento. Se recomienda no aflojar los anillos mas de dos rotaciones para prevenir la caída de la puerta. Para asegurar un ajuste apropiado, cada bisagra de cada puerta debe ser ajustada en la misma operación - Después de la instalación debe abrir y cerrar la puerta al menos tres veces para asegurar buen anclaje y funcionamiento. Nota: El fabricante se reserva el derecho de hacer ajustes técnicos sin previo aviso. La fotografía es para referencias visuales solamente, el producto real puede variar del mostrado en la imagen. Las devoluciones o reclamos de productos desempacados no serán aceptadas. Nunca exceda la carga máxima o la anchura de puerta recomendada por el fabricante. Nunca use sprays lubricantes en estos productos

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información precedente así como cualquier recomendación técnica brindadas por escrito o verbalmente está basada en pruebas y es brindada como nuestro mejor conocimiento. Sin embargo, se trata de información no vinculante y no lo eximen de la responsabilidad de determinar si son apropiadas para la utilización particular del producto. La utilización o procesamiento de nuestros productos basados en nuestras recomendaciones técnicas están más allá de nuestro control y por lo tanto caen en el área de responsabilidad del usuario. Las ventas de nuestros productos están sujetas a la más reciente versión de nuestro documento de Condiciones Generales de Venta y Entrega

FOTOS DE PRODUCTO