



Sistema HAWA-Junior 120/GP con dispositivo de sujeción por puntos

Montaje del riel

Montaje en pared

Montaje en techo

DESCRIPCIÓN

Suspensión interior que ofrece protección contra robos

El sistema HAWA-Junior 120/GP es un atractivo complemento a la exitosa familia HAWA-Junior. Su ingenioso sistema de fijación del vidrio y su elegante mecanismo de guía permiten a arquitectos y diseñadores abrir nuevas dimensiones en el campo de diseño de espacios transparentes. La instalación del sistema es muy simple: la suspensión se instala en el interior para asegurar una protección contra el robo y el bloqueo de los tornillos de suspensión permite una altura de montaje particularmente reducida. El ajuste de las puertas también se simplifica debido a que el ajuste vertical puede realizarse desde el interior.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Carro de 2 ruedas de plástico. - Silencioso y fácil deslizamiento. - Tope de riel con retención ajustable. - Ajuste vertical sin tener que descolgar la puerta. - Altura de instalación mínima. - Placa de recubrimiento (varios colores, redonda y angular). - Guía inferior autoajustable especial para puerta corrediza de vidrio. - Suspensión antirrobo instalado en el interior. - Posibilidad de utilizar vidrio de seguridad templado o laminado. - Fácil colocación del vidrio fijo. - Accesorios disponibles: SoftMove y SoundEx.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Montaje del riel
WEBKIT1010843	Montaje en pared
WEBKIT1010842	Montaje en techo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material de puerta	Vidrio
Movimiento de la puerta	Deslizamiento recto
Movimiento detallado de la puerta	Deslizamiento simple
Capacidad de carga	Máx. 265 lb*
Posición de la puerta	Frente a la pared, En el interior del marco
Grosor de puerta	5/16 a 1/2 in*
Tipo de rodamiento	Eje (buje)
Posición del rodillo	Superior
Aplicación	Pared de vidrio móvil, Tabique de vidrio, Puerta de acceso estándar
Marca	Hawa
Longitud total	98 3/8 a 236 in*
Material de fabricación	Aluminio
Acabado	Aluminio satinado
Cantidad de puertas	1
Altura de puerta	9 ft*
Ancho de puerta	48 in*

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

APLICACIÓN

Este sistema es adecuado para todas las arquitecturas, tales como salas de conferencias, oficinas, recepciones comerciales, piscinas de hoteles, gimnasios e incluso la separación entre el comedor y la cocina. Las posibilidades son infinitas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para un conjunto de 2 puertas corredizas, por favor ordene 2 juegos parciales. A partir de un ancho de puerta de 1,200 mm, se recomienda prever el riel de guía y 2 unidades de guía. Consulte los documentos técnicos para conocer los diferentes componentes que se deben pedir. - Imágenes proporcionadas para referencias visuales solamente: el producto real puede variar. - Todo el herraje requerido debe ser ordenado y recibido con anticipación antes de iniciar el trabajo de fabricación o instalación. Verifique que todas las piezas y la cantidad que aparece en su pedido sean correctas antes de proceder al pago y envío. - Utilizar siempre las instrucciones proporcionadas por el fabricante, tal y como se incluyen en el producto. El fabricante se reserva el derecho de enmendar, modificar o complementar de alguna otra manera cualquier producto y/o información técnica previamente emitida, según se considere necesario de vez en cuando, sin previo aviso. - La documentación, los dibujos y las instrucciones de esta página se aplican únicamente al sistema descrito en esta página. Richelieu declina expresamente toda responsabilidad por cualquier diseño o construcción que combine este sistema con sistemas de este mismo fabricante o sistemas de otros fabricantes. - La instalación del producto debe ser realizada únicamente por personas calificadas, asegurándose siempre de que cada producto se instala de forma segura utilizando los métodos de fijación adecuados para cada infraestructura. Confiamos en que cualquier persona que instale estos productos tiene las habilidades, el conocimiento y la experiencia necesarios. Richelieu renuncia expresamente a toda responsabilidad por los resultados obtenidos como consecuencia de un uso o una instalación inadecuados. - Retirar siempre escombros/polvo/residuos (de aserrín y/o aluminio) de todos los rieles y canales guía utilizando un paño seco durante la instalación y antes de hacer funcionar el sistema. - Nunca rociar lubricante.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Al acceder o referirse a este documento, o utilizando cualquier información proveniente del Sitio Web de Richelieu, usted acepta todos los términos correspondientes que se aplican de vez en cuando. Este aviso legal no es de ninguna manera limitado o alterado por cualquier otro término o condición. Richelieu puede cambiar dichos términos a su discreción y sin previo aviso. Una versión de los términos más recientes estará siempre disponible en el sitio Web de Richelieu. La información anterior y la documentación o recomendaciones técnicas emitidas por Richelieu de manera verbal o por escrito, se ofrecen de acuerdo con el mejor conocimiento disponible y de buena fe. Sin embargo, no se hace ninguna representación de garantía en cuanto a su integridad o exactitud. Las sugerencias de usos o aplicaciones son sólo opiniones. Los usuarios son responsables de determinar la idoneidad de estos productos para su propio propósito en particular. Ninguna representación de garantía, expresa o implícita, está hecha con respecto a la información o los productos, incluyendo, sin limitación, garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, la no infracción de cualquier patente de terceros u otros derechos de propiedad intelectual, incluyendo, sin limitación, derechos de autor, marcas registradas y diseños. Todas las marcas comerciales identificadas en este documento son marcas comerciales del grupo de compañías de Richelieu. Richelieu no asume ningún riesgo y no podrá ser sometido a ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que resulten de la utilización o aplicación específica del producto. La responsabilidad de Richelieu por cualquier reclamo, ya sea basado en el incumplimiento de contrato, negligencia, violación de cualquier derecho de alguna de las partes en relación con el producto no excederá el precio pagado por dichos productos. En ningún caso Richelieu será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente (incluyendo la pérdida de uso, pérdida de ganancia y reclamaciones de terceros) sin importar la causa, ya sea por negligencia de Richelieu o cualquier otra causa. Los productos devueltos para efectos de garantía estarán sujetos a la entonces vigente política de devoluciones de Richelieu.

FOTOS DE PRODUCTO

