



Tapón de 1/2" de diámetro para separador

Acabado

Acero
inoxidable
cepillado

Cromado
pulido
brillante

Material

Acero
inoxidable
303

Acero
inoxidable
316

DESCRIPCIÓN

Tornillo de 38 mm (1-1/2") de largo

Requiere un agujero de 5/16" en el vidrio.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Es posible desatornillar el tornillo extraíble para instalar otro tornillo de una longitud diferente. Por otro lado, es recomendable respetar el roscado recomendado. Se adapta según las necesidades del proyecto.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Acabado	Material
SC050025170	Acero inoxidable cepillado	Acero inoxidable 316
SC050025140	Cromado pulido brillante	Acero inoxidable 303

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro	1/2 in
Diámetro de fresado	3/8 in
Grosor	1/4 in
Roscados	10 - 24
Tipo	Estándar
Tornillo	Tornillo extraíble

PRODUCTOS INCLUIDOS

- Arandelas - Tornillo sin cabeza de 38 mm (1-1/2") de largo

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Por medidas de seguridad, use vidrio templado. El uso de herramientas eléctricas durante la instalación puede dañar las bisagras y el herraje decorativo. La forma del vidrio debe ser dada de acuerdo con el plano de corte provisto en la caja. Siempre fije el producto a un material adecuado. Nunca exceda la carga o las dimensiones máximas recomendadas por el fabricante. Nunca utilice un lubricante en aerosol en este producto. Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y un jabón no-abrasivo o con amoníaco. Esta ilustración es provista como apoyo visual únicamente. El producto actual puede variar con respecto al ilustrado. Organice el herraje antes de comenzar a trabajar. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el producto y la información sin previo aviso. Utilice siempre las instrucciones incluidas con el paquete. Los dibujos y los documentos técnicos contienen ejemplos de herrajes de diferentes fabricantes. En ningún caso el cliente podrá efectuar un reclamo basado en la utilización de estos documentos. La compañía no asume ninguna responsabilidad por los detalles estructurales relacionados a una construcción o proyecto. La instalación debe ser realizada por personal calificado. Asegúrese siempre de que el producto está instalado con una fijación adecuada al material de soporte. Nunca exceda la carga o las dimensiones máximas recomendadas por el fabricante. Nunca utilice un lubricante en aerosol en este producto.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información precedente, así como cualquier recomendación técnica dada por escrito, verbalmente o basada en pruebas, es proporcionada en la mejor medida de nuestro propio conocimiento. Sin embargo, estas recomendaciones no establecen ninguna responsabilidad nuestra y no disminuyen su propia responsabilidad en determinar la exactitud de dichas recomendaciones y de la conveniencia del producto para su propósito en particular. La aplicación, uso o tratamiento de nuestros productos, así como la producción de otros productos basados en nuestras recomendaciones técnicas se encuentra más allá de nuestro control y por lo tanto es de su propia responsabilidad únicamente. Las ventas de nuestros productos están sujetas a nuestras más recientes Condiciones Generales de Venta y de Entrega. Por favor, note que Richelieu no aceptará ninguna devolución o reclamo por productos que ya han sido desempacados.

FOTOS DE PRODUCTO

