



Disco de luz LED Date - 3.4 W 12 V

Color de luz

 Blanco cálido

 Blanco neutro

Temperatura de color en Kelvin (K)

 3000 K

 4000 K

Eficiencia luminosa

 120 lm/W

 130 lm/W

Flujo luminoso

 210 lúmenes

 230 lúmenes

DESCRIPCIÓN

Diseño italiano, en exclusiva para Richelieu

DATE es un dispositivo versátil de iluminación difusa que incorpora la nueva tecnología LED COB (Chip on Board). Para clientes que buscan una luminaria LED de alta potencia y sin efecto de puntos, diseñada y fabricada en Europa.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Sistema de conexión fácil - Sistema de 12 V dc, que se agrega al grupo A del catálogo de iluminación - Acabado de aluminio - Luz LED económica, de diseño italiano, fabricada en exclusiva para Richelieu - Dos anillos de montaje en superficie disponibles (se venden por separado).

PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Color de luz	Temperatura de color en Kelvin (K)	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
152122010	Blanco cálido	3000 K	120 lm/W	210 lúmenes
152124010	Blanco neutro	4000 K	130 lm/W	230 lúmenes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ubicación	Bajo gabinetes
Aplicación	Cocina, Salón, Comercial, Muebles
Montaje	Empotrado
Luminaria	Focos fijos
Compatibilidad	Micro 12
Iluminación	De acento, Directa
Acabado	Aluminio
Normas y certificaciones	c UL us
Estilo	Contemporáneo
CRI (índice de reproducción cromática)	80
Profundidad de empotramiento	15/32 in*
Orificio de perforación	2 11/16 in*
IP	IP20
Tipo de iluminación	LED
Voltaje (V)	12 V
Potencia (W)	3 W
Grupo	LED Grupo A
Precio	Optimum
Tipo de conexión	Micro 12
Características	Regulable

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

APLICACIÓN

- Encimeras - Gabinetes - Armarios - Bibliotecas - Estanterías - Otro tipo de muebles

PRODUCTOS INCLUIDOS

Incluye un práctico conector rápido en la base del dispositivo que permite una fácil instalación o reemplazo, y un cable de 2 m (78") para conectar a la fuente de alimentación (que se vende por separado).

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Diseñado para un montaje enrasado en un agujero de 68 mm - Sólo necesita una sierra de corona para hacer un agujero de 12 mm de profundidad (ver Productos sugeridos) - Instalación de ajuste por fricción Instalación empotrada únicamente con los aros embellecedores de montaje en superficie que se venden por separado (ver Productos sugeridos).

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información del producto puede cambiar sin previo aviso. No existe bombilla de reemplazo debido a su vida útil de 50,000 horas. Richelieu no garantiza las luces LED si se usa otra fuente de poder distinta a la especificada para el producto. No exceda el wataje máximo al conectar más luces que las indicadas, puede dañar la fuente de poder.

FOTOS DE PRODUCTO

