



Soporte redondo de montaje en pared con altura y ángulo ajustables

Tipo de pasamanos

 Tubo plano

 Tubo redondo

Uso de lugares recomendados

 En interiores

 En interiores /
En exteriores

Altura

 1 3/16 a 3
5/32 in*

 1 9/16 a 3
5/32 in*

Proyección

 2 3/8 in*

 3 5/32 in*

Material

 Acero
inoxidable
304

 Acero
inoxidable
316

Medidas de pasamanos

 40 mm x 40
mm (1.57" x
1.57")

 ø 38.1 mm
(1.5")

 ø 42.4 mm
(1.67")

 ø 50.8 mm
(2")

DESCRIPCIÓN

Soporte articulado y de altura ajustable

Con su sencillo diseño, este soporte de acero inoxidable es ideal para todos sus proyectos de barandillas y escaleras. Diseñado para sostener pasamanos redondos o planos separados de la pared, permitiéndole ajustarlos a la altura deseada. Este soporte articulado permite inclinar fácilmente el ángulo del pasamanos cuando se utiliza en una aplicación de escalera. Con su único punto de anclaje, la instalación es rápida y sencilla.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Este soporte articulado es ideal para ajustar el ángulo del pasamanos. La altura ajustable permite un mejor ajuste del pasamanos. Placa de pared móvil para una fácil instalación.

PRODUCTOS DISPONIBLES

| Producto | Tipo de pasamanos | Uso de lugares recomendados | Altura | Proyección | Material | Medidas de pasamanos |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------------------|
| HR1847330080170 | Tubo plano | En interiores | 1 9/16 a 3 5/32 in* | 3 5/32 in* | Acero inoxidable 304 | 40 mm x 40 mm (1.57" x 1.57") |
| HR1847333860170 | Tubo redondo | En interiores | 1 3/16 a 3 5/32 in* | 2 3/8 in* | Acero inoxidable 304 | ∅ 38.1 mm (1.5") |
| HR1847334280170 | Tubo redondo | En interiores | 1 9/16 a 3 5/32 in* | 3 5/32 in* | Acero inoxidable 304 | ∅ 42.4 mm (1.67") |
| HR1867333860170 | Tubo redondo | En interiores / En exteriores | 1 3/16 a 3 5/32 in* | 2 3/8 in* | Acero inoxidable 316 | ∅ 38.1 mm (1.5") |
| HR1867333880170 | Tubo redondo | En interiores / En exteriores | 1 9/16 a 3 5/32 in* | 3 5/32 in* | Acero inoxidable 316 | ∅ 38.1 mm (1.5") |
| HR1867335080170 | Tubo redondo | En interiores / En exteriores | 1 9/16 a 3 5/32 in* | 3 5/32 in* | Acero inoxidable 316 | ∅ 50.8 mm (2") |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje en pared |
| Ajuste | Ángulo ajustable, Altura ajustable |
| Acabado | Acero inoxidable |
| Perforación de vidrio | No necesaria |
| Categoría | Soportes |
| Tipo de rosca | M8 |

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

APLICACIÓN

Ideal para proyectos arquitectónicos como escaleras con pasamanos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para la instalación de un pasamanos de acero, utilice los tornillos HR94051151614. La imagen es proporcionada para referencia visual solamente. El producto real puede diferir de la imagen. Asegurarse de ordenar los herrajes antes de comenzar los trabajos de fabricación o ensamblaje. Utilizar las instrucciones proporcionadas en el interior del embalaje, ya que el fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier producto o información sin previo aviso. En todo momento, la instalación debe ser realizada por personal cualificado. Asegurarse siempre de que el producto quede correctamente instalado utilizando elementos de fijación adecuados al material de soporte. El diseño de este producto cumple con las normas de la industria y los requisitos del código de seguridad. Antes del montaje, consulte siempre a un ingeniero autorizado para asegurarse de que la instalación cumple los requisitos de los códigos de construcción locales.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información anterior, así como cualquier recomendación técnica dada verbalmente, por escrito o basada en pruebas, es proporcionada en la medida de nuestro conocimiento. No obstante, dichas recomendaciones no son vinculantes y no lo eximen de su responsabilidad para determinar la exactitud de los datos y la idoneidad del producto para su propósito particular. La aplicación, uso o transformación de nuestros productos y la realización de sus proyectos basados en nuestros consejos técnicos están más allá de nuestro control y por lo tanto, quedan exclusivamente bajo su responsabilidad. Las ventas de nuestros productos están sujetas a nuestras más recientes condiciones generales de venta y entrega. Tenga en cuenta que Richelieu no aceptará devoluciones o reclamos por productos no embalados.

FOTOS DE PRODUCTO

