



Carrete de cinta LED 12 V EquiLine de 16,4' - 3 W por pie Tresco

Color de luz

 Blanco cálido

 Blanco frío

 Blanco neutro

 Luz de día

Temperatura de color en Kelvin (K)

 2700 K

 3500 K

 4800 K

 6500 K

DESCRIPCIÓN

Autoadhesiva

La cinta LED EquiLine de 3 W es fácil de montar con su respaldo autoadhesivo y cuenta con un perfil bajo para utilizarse en proyectos caseros y comerciales. Con la capacidad de ser cortada a medida cada 1" (25 mm), esta cinta flexible es una solución económica y altamente adaptable a sus necesidades de iluminación.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Conectores fáciles de usar (¡sin soldadura!) - Vida media estimada: 25,000 horas (cuando se adhiere a un sustrato metálico) - Regulable

PRODUCTOS DISPONIBLES

| Producto | Color de luz | Temperatura de color en Kelvin (K) |
|---------------------|---------------|------------------------------------|
| LTPELED27HER | Blanco cálido | 2700 K |
| LTPELED48HER | Blanco frío | 4800 K |
| LTPELED35HER | Blanco neutro | 3500 K |
| LTPELED65HER | Luz de día | 6500 K |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|--|
| Ubicación | Interiores de gabinete, Clósets, Otros |
| Aplicación | Cocina, Oficina, Comercial |
| Montaje | En superficie |
| Luminaria | Lineal flexible |
| Iluminación | De acento |
| Acabado | Sin acabado |
| Normas y certificaciones | UL |
| Largo | 16 ft 4 in |
| Altura | 3/32 in* |
| Tipo de iluminación | LED |
| Voltaje (V) | 12 V |
| Potencia (W) | 49.2 W |

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

APLICACIÓN

Equipamiento de tiendas, iluminación de bordes, iluminación de fondo, iluminación de acento, iluminación indirecta, iluminación de rodapiés y plafones.

PRODUCTOS INCLUIDOS

Respaldo adhesivo 3M® 200MP estándar

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Se vende en carrete (de 16,4') - 20' (6 m) máximo por fuente de alimentación de 60W - 16.4' (5 m) de funcionamiento continuo máximo - Los contactos positivos y negativos sobre la cinta LED y las tiras FlexConnect deben coincidir para mantener la polaridad correcta.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Información sobre el producto sujeta a cambios sin previo aviso.

FOTOS DE PRODUCTO

