



Colle à bois solide de première qualité Helmibond n° 0847

Produit n° 084720

DESCRIPTION

La colle Helmibond n° 0847 est un adhésif à émulsion de polyvinyle d'acétate à prise rapide. Idéale pour donner à vos travaux une apparence professionnelle, cette colle est durable, résistante au choc et pratiquement invisible une fois sèche. La colle Helmibond n° 0847 a été conçue pour résister à la teinture à haute teneur en acide tannique. La rapidité de prise dépend de la température et le degré d'humidité du bois. Dans des conditions optimales, le temps de liaison est aussi bas que 30 minutes. Quand la colle est complètement sèche, à température ambiante et à un taux d'humidité de bois de 6 à 10 %, elle présente une force d'environ 21 000 kPa (3 000 psi).

Cet adhésif peut être appliqué au pinceau, au rouleau et à la bouteille. Idéal pour les écarteurs mécaniques, les pulvérisateurs et les systèmes de pistolet à pression.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Grande force d'adhérence - Prise rapide - Ne tache pas. - Prête à utiliser, aucun mélange nécessaire - Bonne durée de conservation - Pas de mastic, pour des lignes de colle serrées et invisibles - Le contenu élevé en solides réduit ou élimine l'écoulement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	084720
Usage recommandé	Intérieur, Colle pour goujon, Colle pressée à froid, Réparation de meuble, Collage d'une surface poreuse à une surface non poreuse
Couleur à l'application	Blanc
Pellicule sèche	Transparent
Temps d'ouverture	5 minutes
Temps d'assemblage sous pression	Court (de 5 à 10 minutes)
Viscosité	3500 cps
Volume	39.9 pt*
Marque	Helmitin
Caractéristiques	Sèche rapidement, À prise rapide
Concentration en COV (méthode 24 de l'EPA)	0 gramme par litre
Normes et certifications	LEED, SCAQMD
Teneur en solides (approx.)	55 %
Base	Émulsion d'acétate polyvinyle
pH	4,0
Stabilité au gel/dégel	Instable

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Pour lier des stratifiés de plastique décoratifs à d'autres matériaux comme des panneaux de particules, des contreplaqués et des noyaux de bois massif. Utilisation : - collage de chant pour meuble en bois massif et composants de panneau d'armoire; - collage sur face de composants de poteau et de poutre; - assemblage de meuble en bois massif; - insertion de goujon; - queues d'aronde; - applications de presse à froid ou à chaud.

INFORMATION IMPORTANTE

Stable au gel uniquement pour un cycle, ne pas laisser geler Respecte ou dépasse : - le crédit 4.4 QEI de la norme LEED® : matériaux à faible émission : produits de bois composite et produits à base de fibres agricoles; - le crédit 4.1 QEI de la norme LEED® : matériaux à faible émission : adhésifs et produits d'étanchéité. * La teneur en COV est inférieure aux limites actuelles imposées par le règlement no 1168 du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) (80 g / L, moins l'eau et les solvants exemptés). * Aucun ajout d'urée-formaldéhyde Être prudent afin d'éviter la contamination par le fer (la rouille) de quelque source que ce soit, des contenants, des outils ou de l'équipement, car une contamination causera des lignes de colle foncées Ce produit peut ne pas être compatible avec des panneaux ignifuges.

PHOTOS DU PRODUIT

