



Ruban à DEL Flexyled HE CR 24 V

Produit n° 107024122040

Couleur de la lumière Blanc chaud

Température de couleur en Kelvin (K) De 3000 K à 3400 K

Longueur 39 3/8 po*

Puissance (W) 9.6 W

Flux lumineux 816 lumens

DESCRIPTION

Puissance de 9,6 W/m, indice de protection de 44 (IP)

- Ruban à DEL flexible, enduit d'une résine de silicone pour le protéger de la poussière, de l'humidité et des éclaboussures d'eau.
- Un système innovateur à raccord rapide (plug&play) conçu pour la connexion en rangée de plusieurs modules de différentes longueurs, tout en maintenant la même distance entre les lumières à DEL afin d'assurer une répartition de lumière parfaitement uniforme.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Ruban à DEL flexible offert en différentes longueurs - Le ruban se coupe tous les 5 cm (1-31/32 po) ou au 6 lumières DEL.
- Système à connexion rapide, sans soudure de fils
- Adhésif double face très résistant permettant une installation rapide sans outil
- Résine protégeant chaque bande DEL contre les impacts mécaniques modérés et les éclaboussures d'eau
- Gradateurs compatibles disponibles (Voir Produits suggérés)

PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants



24V X-DRIVER

Requiert l'un des produits suivants

Unité de vente



Cordon d'alimentation de 2 m (6 pi 6 po) pour ruban DEL Flexyled HE CR 24 V

Produit no 107024079

OU



Cordon d'interconnexion pour ruban DEL 24V

Produit no 107024020

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	107024122040
Emplacement	Sous armoire, Comptoir, Plinthe
Application	Cuisine, Chambre, Commercial, Garde-robe
Montage	Encastré, En surface
Luminaire	Linéaires flexibles
Compatibilité	Micro 24
Éclairage	Accent, Tâches
Normes et certifications	cULus
IRC (Indice de rendu des couleurs)	80
Efficacité lumineuse	85 lm/W
Hauteur	5/32 po*
Largeur	5/16 po*
IP	IP44
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	24 V
Groupe	DEL Groupe A
Type de connexion	Micro 24

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

- Les rubans peuvent être reliés pour obtenir une longueur maximale de 235 po (5969 mm) - Modules de 120 DEL/mètre - Cordon d'alimentation requis et vendu séparément (Voir Produits suggérés) - Câble d'interconnexion vendu séparément (Voir Produits suggérés)

PRODUIT(S) INCLUS

Ruban DEL FlexyLED CR avec ruban adhésif 3MTM .

APPLICATION

- Cuisine - Coup-de-pied - Salles de bain

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- L'information relative au produit peut être modifiée sans préavis. - Il n'existe pas d'ampoule de remplacement pour ce luminaire compte tenu de sa durée de vie de 50 000 heures. - Richelieu n'accorde aucune garantie sur les luminaires DEL si une source d'alimentation autre que celle spécifiquement prescrite pour ce produit est utilisée. - Ne pas excéder la puissance maximale autorisée en branchant plus de luminaires que ce qui est prescrit, au risque d'endommager la source d'alimentation. - Le calcul de la puissance en watts pour l'alimentation doit être effectué en fonction d'un rendement maximal de 80 % - Ne pas faire tourner sur lui-même le ruban de DEL. - Ne pas plier le ruban de DEL. - Cordon d'alimentation requis et vendu séparément en longueur de 79 po (2 m) (Voir Produits suggérés) - Fil d'interconnexion 1 31/32 in (50 mm) vendu séparément (Voir Produits suggérés) - Adresser les demandes spéciales à notre service de commandes spéciales.

PHOTOS DU PRODUIT

