



## Panneau lumineux à DEL K-PAD - 5 W, 24V

Produit n° 127124170

**Système de contrôle** Toucher

**Fonctionnement** Tactile

**Fini** Acier inoxydable

**Couleur de la lumière** Blanc neutre

**Température de couleur en Kelvin (K)** 4000 K

**Caractéristiques** Gradateur sans contact Marche/arrêt

### DESCRIPTION

#### Haute puissance de 5 W

- Intègre une technologie DEL à éclairage périphérique - EDGE LED - qui assure un angle de projection très large tout en procurant un éclairage homogène du plan de travail.
- Avec une épaisseur d'à peine 5/16 po (8 mm), il est conçu pour une installation rapide en surface.
- Fonction de commande intégrée qui permet d'éteindre ou d'allumer toutes les lumières, ou d'en régler l'intensité lumineuse, sans interrupteur.
- Possibilité d'utiliser le K-PAD sans commande intégrée et d'en choisir une parmi la vaste gamme de gradateurs
- Idéal comme éclairage sous les armoires de cuisine

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Produit d'Italie, exclusif à Richelieu - Disponible en trois versions - Panneau DEL d'une épaisseur d'à peine 5/16 po (8 mm), conçu pour une installation rapide en surface - Comprend aussi une commande intégrée avec gradateur pour régler l'intensité d'éclairage. - Une commande K-PAD principale peut contrôler jusqu'à cinq panneaux K-Pad sans interrupteur.

### PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants



**24V X-DRIVER**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Produit n°                         | 127124170                                               |
| Emplacement                        | Intérieur d'armoire, Sous armoire, Garde-robe, Comptoir |
| Application                        | Cuisine, Chambre                                        |
| Montage                            | En surface                                              |
| Luminaire                          | Spots fixes                                             |
| Compatibilité                      | Micro 24                                                |
| Éclairage                          | Tâches                                                  |
| Normes et certifications           | ETL, ULC, cULus                                         |
| Style                              | Contemporain                                            |
| IRC (Indice de rendu des couleurs) | 80                                                      |
| Efficacité lumineuse               | 55 lm/W                                                 |
| Longueur                           | 7 3/32 po*                                              |
| Hauteur                            | 5/16 po*                                                |
| Largeur                            | 2.984375 po                                             |
| IP                                 | IP20                                                    |
| Type d'éclairage                   | DEL                                                     |
| Tension (V)                        | 24 V                                                    |
| Puissance (W)                      | 5 W                                                     |
| Groupe                             | DEL Groupe A, DEL 24 V cc en exclusivité                |
| Type de connexion                  | Micro 24                                                |
| Flux lumineux                      | 275 lumens                                              |

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## PRODUIT(S) INCLUS

- Panneau lumineux à DEL K-Pad - Cordon d'alimentation de 79 po (2 m) avec raccord Micro24

## APPLICATION

- Comptoir de cuisine - L'ajout d'un K-Pad à l'intérieur de vos armoires vous permet de parfaire l'installation.

## INFORMATION IMPORTANTE

- Nouvel ajout à la gamme de produits K-Pad de 24 V c.c. d'Italie et exclusifs à Richelieu - Disponible en trois versions : - K-Pad principal avec gradateur tactile (gradateur à DEL tactile intégré), - K-Pad sans gradateur (sans interrupteur à infrarouge d'intégré), - K-Pad (IR) avec capteur de proximité à infrarouge. - Une commande K-PAD principale peut contrôler jusqu'à cinq panneaux K-Pads sans interrupteur. - Technologie d'éclairage périphérique SMD (Surface-Mounted Device) EDGE pour DEL - Efficacité lumineuse : 55 (lm / W)

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- Information sur le produit sujet à modification sans préavis - Utiliser la puissance d'alimentation prescrite par le fabricant - Usage intérieur seulement

## PHOTOS DU PRODUIT



