



## Panneau lumineux à DEL K-PAD - 5 W, 24V

Produit n° 128124170

**Système de contrôle**

**Fonctionnement**

**Fini** Acier inoxydable

**Couleur de la lumière** Blanc neutre

**Température de couleur en Kelvin (K)** 4000 K

**Caractéristiques** Sans interrupteur

### DESCRIPTION

#### Haute puissance de 5 W

- Intègre une technologie DEL à éclairage périphérique - EDGE LED - qui assure un angle de projection très large tout en procurant un éclairage homogène du plan de travail.
- Avec une épaisseur d'à peine 5/16 po (8 mm), il est conçu pour une installation rapide en surface.
- Fonction de commande intégrée qui permet d'éteindre ou d'allumer toutes les lumières, ou d'en régler l'intensité lumineuse, sans interrupteur.
- Possibilité d'utiliser le K-PAD sans commande intégrée et d'en choisir une parmi la vaste gamme de gradateurs
- Idéal comme éclairage sous les armoires de cuisine

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Produit d'Italie, exclusif à Richelieu - Disponible en trois versions - Panneau DEL d'une épaisseur d'à peine 5/16 po (8 mm), conçu pour une installation rapide en surface - Comprend aussi une commande intégrée avec gradateur pour régler l'intensité d'éclairage. - Une commande K-PAD principale peut contrôler jusqu'à cinq panneaux K-Pad sans interrupteur.

## PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants

### 24V X-DRIVER



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	128124170
Emplacement	Intérieur d'armoire, Sous armoire, Garde-robe, Comptoir
Application	Cuisine, Chambre
Montage	En surface
Luminaire	Spots fixes
Compatibilité	Micro 24
Éclairage	Tâches
Normes et certifications	ETL, ULC, cULus
Style	Contemporain
IRC (Indice de rendu des couleurs)	80
Efficacité lumineuse	55 lm/W
Longueur	7 3/32 po*
Hauteur	5/16 po*
Largeur	2.984375 po
IP	IP20
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	24 V
Puissance (W)	5 W
Groupe	DEL Groupe A, DEL 24 V cc en exclusivité
Type de connexion	Micro 24
Flux lumineux	275 lumens

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## PRODUIT(S) INCLUS

- Panneau lumineux à DEL K-Pad - Cordon d'alimentation de 79 po (2 m) avec raccord Micro24

## APPLICATION

- Comptoir de cuisine - L'ajout d'un K-Pad à l'intérieur de vos armoires vous permet de parfaire l'installation.

## INFORMATION IMPORTANTE

- Nouvel ajout à la gamme de produits K-Pad de 24 V c.c. d'Italie et exclusifs à Richelieu - Disponible en trois versions : - K-Pad principal avec gradateur tactile (gradateur à DEL tactile intégré), - K-Pad sans gradateur (sans interrupteur à infrarouge d'intégré), - K-Pad (IR) avec capteur de proximité à infrarouge. - Une commande K-PAD principale peut contrôler jusqu'à cinq panneaux K-Pads sans interrupteur. - Technologie d'éclairage périphérique SMD (Surface-Mounted Device) EDGE pour DEL - Efficacité lumineuse : 55 (lm / W)

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- Information sur le produit sujet à modification sans préavis - Utiliser la puissance d'alimentation prescrite par le fabricant - Usage intérieur seulement

## PHOTOS DU PRODUIT



