



Phenoseal® Does It All!®

Produit n° 145030

Fini/couleur Noir

DESCRIPTION

Calfeutrant adhésif vinylique

Le mastic polyvalent Phenoseal® Does It All!® convient parfaitement à pratiquement tous vos travaux. Il fait tout: COLLE, CALFEUTRE ET SCELLE. Comme colle, il crée un lien solide, comme calfeutrant, il se contracte ou prend de l'expansion pour sceller un joint allant jusqu'à 1/4 po, comme scellant, il empêche l'entrée d'eau ou d'air par les fentes et prévient la perte d'énergie. Sa formule intérieure et extérieure à séchage rapide se nettoie facilement à l'eau et au savon. Une fois sec, il est résistant à la moisissure et se peint avec une peinture au latex ou à l'huile.

- Produit non toxique, ininflammable pour coller, calfeutrer ou sceller.
- Utiliser comme mastic pour sceller les écarts et les fentes, ou comme adhésif pour coller.
- Produit polyvalent pour créer un joint étanche.
- Sèche rapidement et se peint à la peinture au latex ou à l'huile.
- Reste en place, il est solide et flexible : ne subira pas de changement.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Un calfeutrant pour tout vos travaux - Produit « tout-en-un » : calfeutrant et colle! - Ce produit phénoménal fait tout, et le fait mieux!

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	145030
Usage recommandé	Salle de bain / cuisine, Fenestration en aluminium, Fenestration en bois, Fenestration en vinyle/PVC, Surfaces peintes, Verre, Applications diverses, Fibre de verre, Maçonnerie, Porte et fenêtre, Bois, Béton, Vinyle
Base	Homopolymère d'acétate de vinyle
Volume	10 oz*
Détails de l'emballage	Cartouche de plastique
Poids	10 oz
Temps de façonnage	15 minutes
Marque	DAP
Caractéristiques	Faible taux de COV (moins de 250 g/l), Hydrofuge (résistant à l'eau), À l'épreuve des intempéries, Adhérence supérieure, Nettoyage à l'eau, Peut être peint
Stabilité au gel/dégel	Stable
Concentration en COV (méthode 24 de l'EPA)	83,6 grammes par litre

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

- S'applique facilement, se nettoie à l'eau (avant de sécher), flexible, durable, imperméable, se peint et résiste à l'eau. - Sèche par évaporation. - Résistance maximale lorsque sec. - Utiliser la couleur transparente pour obtenir un joint invisible.

PRODUIT(S) INCLUS

Cartouche de 10 oz (s'adapte à tout pistolet à calfeutrer standard) ou tube comprimable de 5,5 oz

INFORMATION IMPORTANTE

Ce produit n'est pas affecté par l'exposition au soleil, au sel, à l'essence ou aux agents acides.

PHOTOS DU PRODUIT

