Colle pour la menuiserie Titebond

Produit nº 15002826

DESCRIPTION

S'emploie avec une grande variété de matériaux, y compris le papier, le cuir, les panneaux pressés, les panneaux de particules, les stratifiés à haute pression et de nombreuses surfaces poreuses et semi-poreuses.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Résiste à la chaleur et aux solvants - Se sable facilement - Résiste au gel et au dégel - Facile à utiliser - Écologique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nº	15002826
Usage recommandé	Intérieur, Colle tout usage
Couleur à l'application	Jaune
Pellicule sèche	Transparent
Temps d'ouverture	de 1 à 5 minutes
Viscosité	5400 cps
Volume	1 gal.
Marque	Titebond(MD)
Caractéristiques	Résistant aux solvants, Résistance élevée à la chaleur
Concentration en COV (méthode 24 de l'EPA)	10,7 grammes par litre
Normes et certifications	ASTM D-4236
Base	Acétate de polyvinyle
pH	4,7
Stabilité au gel/dégel	Stable

APPLICATION

Température d'application : 10 °C. Temps de durcissement après l'application de la colle : 5 minutes Couverture minimale requise : 18 kg (40 lb) par 92,9 m2 (1 000 pi2) de colle

INFORMATION IMPORTANTE

- Conforme à la norme ASTM-D-4236

PHOTOS DU PRODUIT