



## Colle à bois foncée Titebond II

Produit n° 15003706

### DESCRIPTION

La colle à bois foncée Titebond II est une version teinte dérivée de la colle à bois de première qualité Titebond II. Utilisée par les professionnels du bois, cette colle monocomposante a été conçue pour les projets intérieurs et extérieurs. Elle présente une force de liaison supérieure, une excellente aptitude au ponçage et ne réagit pas aux finis.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Conçue pour les applications intérieures et extérieures - Très facile à poncer - N'est pas affectée par les finis. - Convient parfaitement aux systèmes de collage à fréquence radio (FR). - Se nettoie facilement à l'eau.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	15003706
Usage recommandé	Intérieur, Extérieur
Couleur à l'application	Brun pâle
Pellicule sèche	Brun
Temps d'ouverture	de 1 à 5 minutes
Temps d'assemblage sous pression	Très long (30 minutes et plus)
Viscosité	3200 cps
Volume	1 gal.
Marque	Titebond(MD)
Normes et certifications	Imperméabilité ANSI Type II, ASTM D-4236
Teneur en solides (approx.)	48 %
Base	Émulsion de résine aliphatique
pH	3,0
Stabilité au gel/dégel	Éviter le gel, Stable

### APPLICATION

Bois, panneaux durs, panneaux d'aggloméré, cuir, tissu et autres matériaux poreux.

### INFORMATION IMPORTANTE

CONSERVER À L'ABRI DU GEL - Conforme à la norme ASTM D-4236 - A réussi le test de résistance à l'eau ANSI Type II

**PHOTOS DU PRODUIT**

