



Spot à DEL Date 3,4 W

Produit n° 152122010

Couleur de la lumière Blanc chaud

Température de couleur en Kelvin (K) 3000 K

Efficacité lumineuse 120 lm/W

Flux lumineux 210 lumens

DESCRIPTION

Conception italienne exclusive à Richelieu

Le spot à DEL Date est un produit d'éclairage diffus polyvalent qui intègre la nouvelle technologie de DEL COB (chip-on-board). Ce produit est conçu pour les clients qui recherchent un spot à DEL puissant de design européen et sans blocs de diodes.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Système à raccordement rapide et aisé. - Ajout de système 12 V c.c. au groupe A de la brochure d'éclairage. - Fini aluminium. - Spot à DEL économique et design italien exclusif à Richelieu. - Deux bagues de montage disponibles pour le montage en surface (vendues séparément).

PRODUITS REQUIS !

Requiert l'un des produits suivants

Unité de vente



Bloc d'alimentation 12 V à gradateur pour éclairage à DEL

Produit no 30141225

Puissance (W): 25
W

Intensité de courant (A): 2,1
A

OU



Bloc d'alimentation 12 V à gradateur pour éclairage à DEL

Produit no 30141250

Puissance (W): 50
W

Intensité de courant (A): 4,16
A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	152122010
Emplacement	Sous armoire
Application	Cuisine, Salon, Commercial, Meubles
Montage	Encastré
Luminaire	Spots fixes
Compatibilité	Micro 12
Éclairage	Accent, Tâches
Fini	Aluminium
Normes et certifications	cULus
Style	Contemporain
IRC (Indice de rendu des couleurs)	80
Profondeur d'encastrement	15/32 po*
Trou de perçage	2 11/16 po*
IP	IP20
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	12 V
Puissance (W)	3 W
Groupe	DEL Groupe A
Gamme de prix	Optimum
Type de connexion	Micro 12
Caractéristiques	Intensité variable

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

- Comptoirs - Armoires - Garde-robes - Bibliothèques - Étagères et autres meubles

PRODUIT(S) INCLUS

Raccord rapide à la base du spot facilitant l'installation ou le remplacement, et cordon de raccordement de 2 m (78 po) au bloc d'alimentation (vendu séparément).

INFORMATION IMPORTANTE

- Montage encastré dans un trou de 68 mm (2 11/16 po) - Utiliser une scie cloche à une profondeur de 12 mm (15/32 po) seulement - Installation à friction - Quatre sources d'alimentation différentes offertes : 51206, 51215, 51230 ou 51260. Installation encastrée pour bagues de montage en surface uniquement Bagues vendues séparément (voir Produits suggérés)

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

L'information relative au produit peut être modifiée sans préavis. Il n'existe pas d'ampoule de remplacement pour ce luminaire compte tenu de sa durée de vie de 50 000 heures. Richelieu n'accorde aucune garantie sur les luminaires DEL si une source d'alimentation autre que celle spécifiquement prescrite pour ce produit est utilisée. N'excédez pas la puissance maximale autorisée en branchant plus de luminaires que ce qui est prescrit, au risque d'endommager la source d'alimentation.

PHOTOS DU PRODUIT

