

## HE6 PW - FlexyLED 24V

Produit n° 16612279

Couleur de la lumière Blanc chaud

Température de couleur en Kelvin (K) 3100 K

Longueur de la bande à DEL 78 3/4 po\*

Puissance (W) 19.2 W

### DESCRIPTION

**Ruban à DEL flexible le plus étroit des rubans Richelieu; 6 mm de largeur**

- Pour assurer une bonne solidité, les modules sont conçus avec des points de soudure renforcés pour le câble d'alimentation.
- FlexyLED HE6 PW comprend des diodes électroluminescentes (DEL) à haute densité qui éliminent l'effet de points.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Facile à dissimuler et super étroit (largeur de 6 mm). - Peut se couper au 2 po (50 mm) ou aux 6 lumières DEL - Puissance équilibrée et la dissipation de la chaleur adéquate, ce qui permet l'intégration du ruban dans un profilé sans dissipateur.

### PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants



Câble de rallonge de 24 V

---

Requiert l'un des produits suivants

---



**APEX - Profilé à encastrer**

---

OU

---



**Profilé à encastrer LAB**

---

OU

---



**Profilé à encastrer MISS**

---

Requiert l'un des produits suivants

---



**Bloc d'alimentation 24 V à gradateur**

---

OU

---



**Webkit X-DRIVER**

---

OU

---



**Bloc d'alimentation de 24 V à intensité non variable**

---

OU

---



**Ensemble BTRF 24V**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	16612279
Emplacement	Intérieur d'armoire, Sous armoire, Garde-robe, Meuble
Application	Cuisine, Salon, Meubles, Garde-robe
Montage	Encastré
Luminaire	Linéaires flexibles
Compatibilité	Micro 24
Éclairage	Ambiance, Accent
Normes et certifications	cULus
IRC (Indice de rendu des couleurs)	80
Efficacité lumineuse	82 lm/W
Longueur du câble d'alimentation	78 3/4 po*
Largeur	1/4 po*
IP	IP20
Tension (V)	24 V
Groupe	DEL Groupe A
Câble d'alimentation	Double
Type de connexion	Micro 24
Caractéristiques	Intensité variable
Longueur du second câble d'alimentation	78 3/4 po*

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## PRODUIT(S) INCLUS

- FlexyLED HE6 PW est un ruban de lumières précâblé. - Câble d'alimentation de 78 3/4 in (2 m) avec connecteur Micro 24.

## INFORMATION IMPORTANTE

- Efficacité lumineuse : blanc chaud: 85 lm/W; blanc neutre : 85 lm/W. - 36,6 DEL/pi, 120 DEL/m. - Puissance nominale : 2,9 W/pi, 9,6 W/m. - Se glisse dans les profilés APEX (3055379), LAB (4122079990) et MISS (4124079990). - Équipé d'un câble d'alimentation et d'un connecteur.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- L'information relative au produit peut être modifiée sans préavis. - Richelieu n'accorde aucune garantie sur les luminaires DEL si une source d'alimentation autre que celle spécifiquement prescrite pour ce produit est utilisée. - Ne pas excéder la puissance maximale autorisée en branchant plus de luminaires que ce qui est prescrit, au risque d'endommager la source d'alimentation.

**PHOTOS DU PRODUIT**

