



HE6 PW - FlexyLED 24V

Produit n° 16612439

Couleur de la lumière Blanc neutre

Température de couleur en Kelvin (K) 4200 K

Longueur de la bande à DEL 39 3/8 po*

Puissance (W) 9.6 W

DESCRIPTION

Ruban à DEL flexible le plus étroit des rubans Richelieu; 6 mm de largeur

- Pour assurer une bonne solidité, les modules sont conçus avec des points de soudure renforcés pour le câble d'alimentation.
- FlexyLED HE6 PW comprend des diodes électroluminescentes (DEL) à haute densité qui éliminent l'effet de points.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Facile à dissimuler et super étroit (largeur de 6 mm).
- Peut se couper au 2 po (50 mm) ou aux 6 lumières DEL
- Puissance équilibrée et la dissipation de la chaleur adéquate, ce qui permet l'intégration du ruban dans un profilé sans dissipateur.

PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants



Câble de rallonge de 24 V

Requiert l'un des produits suivants



APEX - Profilé à encastrer

OU



Profilé à encastrer LAB

OU



Profilé à encastrer MISS

Requiert l'un des produits suivants



Bloc d'alimentation 24 V à gradateur

OU



Webkit X-DRIVER

OU



Bloc d'alimentation de 24 V à intensité non variable

OU



Ensemble BTRF 24V

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	16612439
Emplacement	Intérieur d'armoire, Sous armoire, Garde-robe, Meuble
Application	Cuisine, Salon, Meubles, Garde-robe
Montage	Encastré
Luminaire	Linéaires flexibles
Compatibilité	Micro 24
Éclairage	Ambiance, Accent
Normes et certifications	cULus
IRC (Indice de rendu des couleurs)	80
Efficacité lumineuse	82 lm/W
Longueur du câble d'alimentation	78 3/4 po*
Largeur	1/4 po*
IP	IP20
Tension (V)	24 V
Groupe	DEL Groupe A
Câble d'alimentation	Double
Type de connexion	Micro 24
Caractéristiques	Intensité variable
Longueur du second câble d'alimentation	78 3/4 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PRODUIT(S) INCLUS

- FlexyLED HE6 PW est un ruban de lumières précâblé. - Câble d'alimentation de 78 3/4 in (2 m) avec connecteur Micro 24.

INFORMATION IMPORTANTE

- Efficacité lumineuse : blanc chaud: 85 lm/W; blanc neutre : 85 lm/W. - 36,6 DEL/pi, 120 DEL/m. - Puissance nominale : 2,9 W/pi, 9,6 W/m. - Se glisse dans les profilés APEX (3055379), LAB (4122079990) et MISS (4124079990). - Équipé d'un câble d'alimentation et d'un connecteur.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- L'information relative au produit peut être modifiée sans préavis. - Richelieu n'accorde aucune garantie sur les luminaires DEL si une source d'alimentation autre que celle spécifiquement prescrite pour ce produit est utilisée. - Ne pas excéder la puissance maximale autorisée en branchant plus de luminaires que ce qui est prescrit, au risque d'endommager la source d'alimentation.

PHOTOS DU PRODUIT

