

Luminaire à DEL carré de 120 V, 2,5 W

Produit n° 172122195

DESCRIPTION

AUCUN BLOC D'ALIMENTATION REQUIS

Une belle solution, toute simple, pour les clients découragés par une installation d'alimentation électrique.

Ces luminaires à DEL de 120 V ne nécessitent aucun pilote ou bloc d'alimentation et se branchent directement dans le cordon d'alimentation.

Grâce à la dernière technologie COB (Chip on board), elles se montent facilement en surface, à l'aide de la garniture incluse, ou peuvent être encastrées.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Raccordable Montage encastré ou en surface Installation à raccordement rapide (Plug and Play) Installation facilitée par la garniture de luminaire incluse Aucun électricien requis Respectueux de l'environnement Chaque rondelle consomme seulement 2,5 W d'énergie Garnitures pour luminaires incluses

PRODUITS REQUIS

Requiert l'un des produits suivants

Unité de vente



Cordon d'alimentation pour DEL 120 V

Produit no 170120070

Caractéristiques: Sans interrupteur

OU



Cordon d'alimentation pour DEL 120 V

Produit no 170120S70

Caractéristiques: Interrupteur intégré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	172122195
Emplacement	Sous armoire, Meuble
Application	Cuisine, Salon, Meubles
Montage	Encastré, En surface
Luminaire	Spots fixes
Éclairage	Accent
Fini	Nickel satiné
Couleur de la lumière	Blanc chaud
Température de couleur en Kelvin (K)	3000 K
Normes et certifications	UL
Style	Contemporain
IRC (Indice de rendu des couleurs)	75
Matériau	Acier
Longueur	2.83 po
Hauteur	0.67 po
Largeur	2.83 po
Trou de perçage	2 3/8 po*
IP	IP20
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	120 V
Puissance (W)	2.5 W
Groupe	Luminaire DEL 120 V à raccord rapide/direct
Gamme de prix	Elite
Flux lumineux	150 lumens
Longueur maximale	10 unités
Caractéristiques	Rond, Raccordable

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Mobilier

INFORMATION IMPORTANTE

2,5 W Flux lumineux : 150-170 lm Angle du faisceau : 120 ° Indice du rendu des couleurs : >75 Conforme à l'indice de protection IP20 Certification UL au Canada et aux É.-U. Installation à l'intérieur seulement Raccordement possible de 10 unités par cordon d'alimentation MATÉRIAU : ACIER Fini : nickel satiné MATÉRIAU : PLASTIQUE Blanc, noir, acier inoxydable

PRODUIT(S) INCLUS

Chaque luminaire comprend une garniture ainsi que des connecteurs, mâle et femelle, de 5 po pour raccorder des luminaires supplémentaires. Vous devez vous procurer un cordon d'alimentation. Garnitures pour luminaires incluses.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. SANS INTENSITÉ VARIABLE POUR LE MOMENT. Non recommandé pour l'éclairage de présentoirs commerciaux, en fonction de l'indice du rendu des couleurs. Les garnitures pour luminaires sont incluses mais ne sont pas vendues séparément et ne sont pas une pièce inventoriée.

PHOTOS DU PRODUIT

