

Désolé, ce produit n'est pas disponible dans votre région. Pour trouver des produits similaires dans votre région, cliquez ici.



## Système D 52 pour portes coulissantes superposées

Produit n° 189D522M

### DESCRIPTION

#### **Chariots inférieurs robustes à roulement à billes, pour portes lourdes**

Le système D 52 pour portes coulissantes superposées à roulement inférieur est conçu pour deux portes en bois ou à cadre en aluminium pesant chacune jusqu'à 110 lb (50 kg).

- Rails de montage en surface
- Chariots à roulement inférieur, équipés d'un roulement à billes.
- Les roulettes de chariots répartissent également le poids de la porte pour offrir une performance fluide et de longue durée.
- La quincaillerie est offerte en ensembles format vrac, et les rails sont vendus séparément pour mieux desservir les grands projets.
- Offert en ensemble choix rapide (sac) pour deux portes comprenant un rail supérieur de 78 po (2 m) et un ensemble de guidage.

Le D52 est la solution idéale pour les garde-robes et les placards ou les installations dans une ouverture existante avec peu de support au niveau du linteau.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Rapidité et facilité d'installation, avec rails et quincaillerie pour un montage direct en surface.
- Peut s'adapter aux ouvertures existantes avec peu de support au niveau du linteau.
- Chariots de roulement inférieur robustes et équipés d'un roulement à billes pour offrir une performance de longue durée dans les applications à usage fréquent.
- Convient aux portes d'armoires hautes ou basses.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Produit n°                     | 189D522M                         |
| Matériau de la porte           | Cadre en métal / aluminium, Bois |
| Mouvement de la porte          | Coulissante                      |
| Mouvement détaillé de la porte | Coulissante simple               |
| Montage du rail                | Montage au plancher              |
| Capacité de charge             | Max. 110 lb*                     |
| Positionnement de la porte     | À l'intérieur du caisson         |
| Épaisseur de porte             | 5/8 à 1 25/32 po*                |
| Position du roulement          | Inférieure                       |
| Longueur hors tout             | 78 3/4 po*                       |
| Installation de la porte       | Roulement inférieur              |
| Nombre de portes               | 2                                |
| Hauteur de porte               | Min. 24 po*                      |
| Largeur de porte               | Min. 24 po*                      |

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## INFORMATION IMPORTANTE

Conforme aux normes ANSI-BHMA - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifiez que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande soient concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant.

## APPLICATION

- Garde-robes / placards - Armoires - Installation sur une ouverture existante avec peu de support au niveau du linteau

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

## PHOTOS DU PRODUIT





