

Ensemble de Quincaillerie SLIDE 25

Produit n° 189K16715

DESCRIPTION

Pour les applications encastrées et en superposition complète

Ensemble de quincaillerie SLIDE 25 pour une porte d'armoire en bois pour les applications encastrées et en superposition complète pour une capacité de poids de porte de 25 kg (55 lb) chacune

Caractéristiques

- Pour portes en bois de 15 à 25 mm (de 5/8 à 1 po) d'épaisseur
- Mécanisme de fermeture amortie (vendu séparément)
- Jeu d'adaptateurs de montage en surface en option pour une installation en surface, vendu séparément
- Installation simple et flexible

IMPORTANT : La largeur minimale de la porte avec mécanisme de fermeture amortie doit être 550 mm (21 5/8 po)

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Pour les applications encastrées et en superposition complète - Mécanisme de fermeture amortie (vendu séparément) - Jeu d'adaptateurs de montage en surface en option pour une installation en surface, vendu séparément - Installation simple et flexible



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	189K16715
Mouvement de la porte	Coulissante
Mouvement détaillé de la porte	Coulissante simple
Positionnement de la porte	En applique, À l'intérieur du caisson
Position du roulement	Inférieure
Installation de la porte	Roulement inférieur
Fixation du rail de roulement	En surface et encastré
Butée	Deux
Capacité de charge	55.1 lb*
Matériau de fabrication	Métal, Nylon, Plastique
Type de produit	Ensemble de quincaillerie
Matériau de la porte	Cadre en métal / aluminium, Bois
Nombre de portes	1
Largeur de porte	11 3/4 à 48 po*
Épaisseur de porte	19/32 à 31/32 po*
Hauteur de porte	Max. 78 3/4 po*
Fermeture amortie	Non
Application	Mobilier, Armoire, Rangement

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PRODUIT(S) INCLUS

- 2 roues inférieures - 2 guides supérieurs - 2 butoirs - 2 embouts - Vis et fixations pour composants individuels uniquement

INFORMATION IMPORTANTE

- IMPORTANT : La largeur minimale de la porte avec mécanisme de fermeture amortie doit être 550 mm (21 5/8 po) - Utiliser des dimensions métriques pour une plus grande précision lors de l'installation - Veuillez prendre le temps de lire le manuel d'installation dans son intégralité avant de procéder à l'installation. - Porter des équipements de sécurité tels que des gants, des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité et une protection auditive - Chaque attache utilisée pour fixer le rail au mur doit être solidement fixée dans une surface structurelle. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit - Ne pas dépasser pas les limites et paramètres indiqués. car cela pourrait causer une usure prématurée et une défaillance des performances, cela annule la garantie.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. Veuillez vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combindraient des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation.

PHOTOS DU PRODUIT

