



Ensemble Le Rustique, style porte de grange, à montage mural

Produit n° 24600590

DESCRIPTION

Ensemble de quincaillerie apparente pour une porte de bois

Le Rustique est un système coulissant apparent, style porte de grange, à montage mural pour une porte en bois. Il se compose d'une barre de roulement plate, en acier noir, et de chariots à motif de courroie à monter dans la partie supérieure d'une porte pouvant peser jusqu'à 100 kg (220 lb).

Choisir parmi les trois (3) ensembles standards de rails supérieurs en forme de barre plate, à monter au mur et ancrage par vis tire-fond pour charpente de mur en bois. Chaque rail est préperforé aux extrémités pour y visser les raccords permettant de joindre des rails ou pour y fixer les amortisseurs (vendus séparément). Pour applications résidentielles.

IMPORTANT: La largeur minimale de la porte lorsqu'un mécanisme de fermeture amortie est utilisée est 36 po (914 mm), et le poids maximal de la porte est 176 lb (80 kg).

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Les rails sont offerts en trois longueurs pour vous donner la possibilité d'installer deux ensembles, côte à côte, sur un même rail. Les rails sont préperforés pour installer un amortisseur à chaque extrémité, et pour vous permettre d'installer un joint d'assemblage central afin de jumeler deux rails. Sécurité : chaque support de roulement est pourvu d'un dispositif anti-déraillement afin de prévenir le décrochage de la porte lors d'utilisations abusives.

PRODUITS REQUIS

Requiert l'un des produits suivants

		Unité de vente
	Rail de roulement plat, noir mat, à montage mural Produit no 24600190 Longueur hors tout: 78 3/4 po* Nombre de portes: 1	Boîte
OU		
	Rail de roulement plat, noir mat, à montage mural Produit no 24600290 Longueur hors tout: 98 3/8 po* Nombre de portes: 2 / 1	Boîte
OU		
	Rail de roulement plat, noir mat, à montage mural Produit no 24600390 Longueur hors tout: 9 pi 10 po* Nombre de portes: 2 / 1	Boîte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	24600590
Matériau de la porte	Bois
Montage du rail	Montage mural
Capacité de charge	33.1 à 220 lb*
Positionnement de la porte	Sur la façade du mur
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 3/4 po
Type de roulement	À billes
Position du roulement	Supérieure
Application	Placard et penderie, Porte d'accès standard, Porte de grange
Marque	Onward
Longueur hors tout	78 3/4 à 118 po*
Type de rail	Barre plate
Matériau de fabrication	Acier
Fini	Noir
Fermeture amortie	Non
En démonstration	Montréal, Mississauga
Style	Rustique
Profondeur de la rainure	25/32 po*
Rainure requise pour système de guidage	Oui
Nombre de portes	1
Largeur de porte	24 à 60 po
Largeur de rainure au bas de porte	3/16 à 9/32 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PRODUIT(S) INCLUS

- 2 chariots de roulement pour porte de 1-3/8 ou de 1-3/4 po d'épaisseur, avec vis - 2 amortisseurs de fin de course avec vis - 2 disques anti déraillement, avec vis, pour le haut de la porte - 1 guide inférieur avec vis

INFORMATION IMPORTANTE

IMPORTANT: La largeur minimale de la porte lorsqu'un mécanisme de fermeture amortie est utilisée est 36 po (914 mm), et le poids maximal de la porte est 176 lb (80 kg). - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. Veuillez vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus à la suite de l'utilisation ou d'une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT

