



## Ensemble de quincaillerie La Grande Roue

Produit n° 24602090

### DESCRIPTION

#### Ensemble de quincaillerie à roulement surdimensionné pour porte de bois

L'ensemble La Grande Roue est muni de deux (2) chariots à grand roulement de 120 mm de diamètre, pour porte en bois, et comprend les butoirs de fin de course. La quincaillerie incluse comprend les pièces et raccords de base pour une porte en bois, voir ci-dessous, la liste des pièces incluses.

Vendus séparément :

- Vous avez la possibilité de choisir parmi les trois (3) grandeurs de rails proposées, chaque ensemble comprenant tous les supports muraux, raccords et attaches nécessaires. Chaque rail est préperforé pour poser les supports muraux et pour que les chariots roulent aisément sur les plaques de raccord (vendues séparément) permettant de raccorder des rails.
- L'envers du rail est préperforé pour permettre d'y fixer des amortisseurs (vendus séparément) pour un mouvement de fermeture plus fluide et silencieux. Pour applications résidentielles.

**IMPORTANT:** La largeur minimale de la porte lorsqu'un mécanisme de fermeture amortie est utilisée est 36 po (914 mm), et le poids maximal de la porte est 176 lb (80 kg).

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Les rails sont offerts en trois longueurs pour vous donner la possibilité d'installer deux ensembles côte à côte sur un même rail.
- Les rails sont préperforés à chaque extrémité pour que les plaques des connecteurs (vendues séparément) permettent de joindre les rails et que les trous filetés prépercés soient ajoutés sur un mécanisme de fermeture amortie (vendu séparément).
- Sécurité : chaque support de roulement est pourvu d'un dispositif antidéraillement afin de prévenir le décrochage de la porte lors d'utilisations abusives.

**PRODUITS REQUIS** 

Requiert l'un des produits suivants

**Unité de vente**

	<p><b>Rail de roulement plat, noir mat, à montage mural</b> Produit no 24600190</p> <p>Longueur hors tout: 78 3/4 po*      Nombre de portes: 1</p>	Boîte
--	--	-------

OU

	<p><b>Rail de roulement plat, noir mat, à montage mural</b> Produit no 24600290</p> <p>Longueur hors tout: 98 3/8 po*      Nombre de portes: 2 / 1</p>	Boîte
--	--	-------

OU

	<p><b>Rail de roulement plat, noir mat, à montage mural</b> Produit no 24600390</p> <p>Longueur hors tout: 9 pi 10 po*      Nombre de portes: 2 / 1</p>	Boîte
--	---	-------

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	24602090
Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coulissante
Montage du rail	Montage mural
Capacité de charge	33.1 à 220 lb*
Positionnement de la porte	Sur la façade du mur
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 3/4 po
Type de roulement	À billes, Plastique
Position du roulement	Supérieure
Application	Placard et penderie, Porte d'accès standard, Porte de grange
Marque	Onward
Vis/Clou incluses	Oui
Hauteur libre	7 19/32 po*
Longueur hors tout	78 3/4 à 118 po*
Format d'emballage	Boîte
Type de rail	Barre plate
Matériau de fabrication	Acier
Fini	Noir (90), Noir
Fermeture amortie	Non
Butée	Deux
Type de produit	Quincaillerie
Style	Rustique
Projection de la porte	3 5/32 po*
Installation de la porte	Suspendu par le haut
Nombre de portes	1
Hauteur de porte	8 pi 6 po*
Largeur de porte	24 à 60 po

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

### PRODUIT(S) INCLUS

- 2 supports de roulement pour porte de 1 3/8 po (34,9 mm) ou de 1 3/4 po (44,45 mm) d'épaisseur, avec vis, roues de 4 23/32 po (120 mm) de diamètre) - 2 butoirs de fin de course avec vis - 2 pièces antidéraillement avec vis - 1 guide de bas de porte en bois avec vis

## INFORMATION IMPORTANTE

**IMPORTANT:** La largeur minimale de la porte lorsqu'un mécanisme de fermeture amortie est utilisée est 36 po (914 mm), et le poids maximal de la porte est 176 lb (80 kg). - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifiez que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande soient concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combindraient des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

**PHOTOS DU PRODUIT**

