



## Ensemble de laiton Diamant avec rail de 2 m (6 1/2 pi)

Produit n° 24608160

### DESCRIPTION

#### Ensemble complet pour une porte

Ensemble complet de quincaillerie apparente d'acier au fini laiton satiné, conçu pour l'installation aisée d'une porte de bois de dimension régulière  
L'ensemble de quincaillerie à roulement simple pour porte de bois inclut un rail de 2 m (6 1/2 pi).

Conseil d'installation : la dimension du haut de la porte au haut du support de roue est 130 mm (5 1/8 po ), prévoyez un espace supplémentaire de 20 mm (3/4 po) entre le haut du support de roue et le plafond.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Roulement à billes permettant un mouvement fluide et silencieux Installation simple de la quincaillerie de roulement supérieur, montage en surface sur la porte sans nécessité de percer pour des boulons traversants. Les rails sont préperforés à tous les 17,7 po (450 mm) pour installer cinq brides de fixation murale. Sécurité : chaque support de roulement est doté d'un dispositif antidéraillement qui prévient le décrochage de la porte lors d'utilisations abusives.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

<b>Produit n°</b>	24608160
<b>Matériau de la porte</b>	Bois
<b>Mouvement de la porte</b>	Coulissante
<b>Mouvement détaillé de la porte</b>	Coulissante simple
<b>Montage du rail</b>	Montage mural
<b>Capacité de charge</b>	33.1 à 220 lb*
<b>Positionnement de la porte</b>	Sur la façade du mur
<b>Épaisseur de porte</b>	1 3/8 à 1 3/4 po
<b>Type de roulement</b>	À billes
<b>Position du roulement</b>	Supérieure
<b>Application</b>	Placard et penderie, Porte d'accès standard, Porte de grange
<b>Marque</b>	Onward
<b>Hauteur libre</b>	5 11/32 po*
<b>Longueur hors tout</b>	78 3/4 po*
<b>Format d'emballage</b>	PVC et mousse transparente
<b>Type de rail</b>	Barre plate
<b>Matériau de fabrication</b>	Acier
<b>Fini</b>	Laiton, Laiton satiné
<b>Fermeture amortie</b>	Non
<b>Butée</b>	Deux
<b>Type de produit</b>	Quincaillerie
<b>Style</b>	Rustique
<b>Profondeur totale</b>	2 7/8 po*
<b>Projection de la porte</b>	2 23/32 po*
<b>Installation de la porte</b>	Suspendu par le haut
<b>Nombre de portes</b>	1
<b>Hauteur de porte</b>	9 pi 10 po*
<b>Largeur de porte</b>	24 à 36 po

**Avis de non-responsabilité**

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## PRODUIT(S) INCLUS

1 rail de 2 m (6 1/2 pi) 2 supports de roulement simple pour porte de 34,9 mm (1 3/8) ou de 44,45 mm (1 3/4 po) d'épaisseur 2 butoirs de fin de course 5 brides de fixation murale 2 dispositifs antidéraillement 1 guide de bas de porte Vis incluses

## INFORMATION IMPORTANTE

Poignée et porte non incluses. Il est recommandé d'utiliser une porte à âme pleine ou vitrée afin d'obtenir le poids minimal permettant de réduire les bruits de résonance. Utiliser une porte plus large que l'ouverture pour éviter les vues en angle et préserver l'intimité. Il est par exemple recommandé d'utiliser une porte de 863 mm (34 po) de largeur pour une ouverture de 762 mm (30 po). Le bas de la porte nécessite une rainure pour le système de guidage dissimulé. La projection totale du mur est de 73 mm (2 7/8 po), y compris l'épaisseur de la porte et la quincaillerie. L'espace entre la porte et le mur est de 11 à 21 mm (de 3/8 po à 7/8 po) selon l'épaisseur de la porte. Préparation : Retirer les moulures du cadrage ou installer une pièce de bois (non incluse) de la même épaisseur et de la longueur désirée avant de fixer la nouvelle quincaillerie en place afin d'assurer le dégagement de la porte. Toujours s'assurer que le produit est correctement fixé ou installé à l'aide des fixations appropriées. Un dispositif d'ancrage supplémentaire peut être requis à l'installation (vendu séparément). - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'assurer que les pièces et la quantité figurant sur le bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

## PHOTOS DU PRODUIT



