



Poignée de traction tubulaire avec traction en forme de disque rond

Produit n° 246207009192170

Couleur/fini Acier inoxydable

Détails de l'emballage Emballage industriel

Matériau Acier inoxydable 304

DESCRIPTION

Bouton de 50 mm

Poignée de traction tubulaire avec traction de disque rond à profil bas et embout pour le côté opposé de la porte avec des attaches à boulon traversant. Comprend deux fixations à boulons traversants pour des portes en bois d'une épaisseur de 1 3/8 po (35 mm) à 1 9/16 po (40 mm). Une série de rondelles et de rosettes aident à résister à la compression et aux dommages à la surface de la porte lorsqu'elle est installée.

Choisissez parmi deux finis différents qui correspondent à notre collection d'ensembles coulissants décoratifs de porte de grange en acier inoxydable brossé et noir mat.

Consultez les produits suggérés ci-dessous pour explorer une liste d'ensembles et de systèmes coulissants de porte de grange décorative populaires. La poignée de traction tubulaire avec une traction de disque rond à profil bas plate est sécurisée et robuste à l'adhérence, et la traction du disque rond à profil bas du côté opposé ne dépasse pas beaucoup et reste dans l'espace entre l'arrière de la porte et le mur. Idéal pour une application à la fois résidentielle et commerciale pour portes coulissantes.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Offert en deux finitions différentes qui correspondent et sont complémentaires à la sélection standard de systèmes coulissants de porte de grange. La traction à disque rond à profil bas à l'arrière de la porte s'insère dans l'espace entre la porte et le mur pour un système coulissant de porte de grange. Prise confortable et sécuritaire.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	246207009192170
Type de porte	Bois
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 9/16 po*
Fonction	Poignée de passage
Application	Porte escamotable, Porte coulissante
Vis/clou	Inclus
Longueur	19 5/8 po*
Projection	2 7/32 po*
Perçage centre à centre (entraxe)	11 3/4 po*
Distance du bord	2 3/8 po*
Dimension du perçage	13/32 po*
Diamètre	3/4 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

IMPORTANT: Conçu pour les portes intérieures en bois, ne convient pas aux applications extérieures - S'assurer de lire l'intégralité du manuel d'installation avant de procéder à l'installation - Préperçage pour boulons traversants - Ne pas trop serrer les attaches - Porter des équipements de sécurité tels que des gants, des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité et une protection auditive - Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs sur ce produit

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. Veuillez vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation.

PHOTOS DU PRODUIT



