



Poignée de porte à barre plate avec tirette à disque rond

Produit n° 246207020090

Couleur/fini Noir

Matériau Acier

DESCRIPTION

Traction à disque rond à profil bas

Poignée de porte à barre plate avec des attaches à boulon traversant, une poignée ronde à profil bas et un cache de recouvrement pour le côté opposé de la porte. L'ensemble comprend deux jeux de boulons traversants pour différentes épaisseurs de porte en bois de 1 3/8 à 1 3/4 po (de 35 à 45 mm) et de 1 3/4 à 2 1/8 po (de 45 à 55 mm). Choisissez parmi quatre finitions différentes qui correspondent à notre collection d'ensembles coulissants de porte de grange à barre plate décorative en laiton satiné, acier inoxydable brossé, noir mat et bronze huilé caoutchouc brossé. Voir la les Produits suggérés ci-dessous afin de découvrir une liste de ces ensembles et systèmes les plus populaires. La poignée de traction à barre plate est robuste et sûre à saisir, et la traction à disque rond à profil bas sur le côté opposé ne dépasse pas beaucoup en restant dans l'espace entre l'arrière de la porte et le mur. Idéal pour les applications résidentielles et commerciales pour les portes coulissantes.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Pour une large gamme d'épaisseurs de porte de 35 à 55 mm (de 1 3/8 po à 2 1/8 po) Quatre finitions différentes qui correspondent et complètent la sélection standard de systèmes coulissants pour portes de grange. Le disque rond à profil bas à l'arrière de la porte s'insère dans l'espace entre la porte et le mur pour un système coulissant de porte de grange. Prise sécuritaire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	246207020090
Type de porte	Bois
Épaisseur de porte	1 3/8 à 2 5/32 po*
Épaisseur	1/4 po*
Fonction	Poignée de passage
Application	Porte escamotable, Porte coulissante
Largeur	1 1/4 po*
Longueur	14 po*
Projection	1 23/32 po*
Perçage centre à centre (entraxe)	11 3/4 po*
Distance du bord	2 3/8 po*
Dimension du perçage	1/4 po*
Diamètre	1 31/32 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PRODUIT(S) INCLUS

- Une poignée à barre plate de 356 mm (14 po) x 32 mm (1 1/4 po) et projection de 43,3 mm (1 11/16 po) - Une vis de 60 mm (2 3/8 po) pour porte de 35 à 45 mm (de 1 3/8 à 1 3/4 po) d'épaisseur - Une vis de 70 mm (2 3/4 po) pour porte de 45 à 55 mm (de 1 3/4 à 2 1/8 po) d'épaisseur - Un disque de porte de 50 mm (1 31/32 po) de diamètre - Deux caches de 25 mm (1 po) de diamètre pour boulon traversant

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

IMPORTANT: Conçu pour les portes intérieures en bois, ne convient pas aux applications extérieures - Veuillez prendre le temps de lire le manuel d'installation dans son intégralité avant de procéder à l'installation. - Préperçage pour boulons traversants - Ne pas trop serrer les attaches - Porter des équipements de sécurité tels que des gants, des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité et une protection auditive - Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. Veuillez vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinent des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation.

PHOTOS DU PRODUIT



