



Poignées de porte à barre plate dos à dos

Produit n° 2462070202170

Couleur/fini Acier inoxydable

Matériau Acier inoxydable 304

DESCRIPTION

Pour portes battantes et coulissantes

Poignées de porte à barre plate avec attaches à boulon traversant pour un montage dos à dos sur une porte de bois. L'ensemble comprend deux jeux de boulons traversants pour différentes épaisseurs de porte en bois de 1 3/8 à 1 3/4 po (de 35 à 45 mm) et de 1 3/4 à 2 1/8 po (de 45 à 55 mm). La tête hexagonale décorative sur les attaches du boulon traversant pour les deux poignées de porte rendant l'installation simple et rapide. Choisissez parmi quatre finitions différentes qui correspondent à notre collection d'ensembles coulissants de porte de grange à barre plate décorative en laiton satiné, acier inoxydable brossé, noir mat et bronze huilé caoutchouc brossé. Voir la les Produits suggérés ci-dessous afin de découvrir une liste de ces ensembles et systèmes les plus populaires. La poignée de traction à barre plate est sûre et robuste pour saisir la porte la faire glisser ou l'ouvrir. Idéal pour les applications intérieures résidentielles et commerciales pour les portes coulissantes et battantes. La poignée de traction à barre plate est robuste et sûre à saisir pour glisser ou faire pivoter une petite ou une grande porte de bois. Idéal pour les applications résidentielles et commerciales pour les portes coulissantes.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Pour une large gamme d'épaisseurs de porte de 35 à 55 mm (1 3/8 à 2 1/8 po) pour montage dos à dos Quatre finitions différentes qui correspondent et complètent la sélection standard de systèmes coulissants pour portes de grange. Prise en main sûre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	2462070202170
Type de porte	Bois
Épaisseur de porte	1 3/8 à 2 5/32 po*
Épaisseur	1/4 po*
Fonction	Poignée de passage
Application	Porte coulissante, Porte à charnières
Vis	Incluse
Hauteur	14 po*
Largeur	1 1/4 po*
Projection	1 23/32 po*
Marque	Onward
Perçage centre à centre (entraxe)	11 3/4 po*
Distance du bord	3 15/16 po*
Dimension du perçage	1/4 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PRODUIT(S) INCLUS

- Deux poignées à barre plate de 14 po (356 mm) x 1 1/4 po (32 mm) et projection de 1 11/16 po (43,3 mm) - Deux vis de 2 3/8 po (60 mm) pour une porte de 1 3/8 à 1 3/4 po (35 à 45 mm) d'épaisseur - Une vis de 2 3/4 po (70 mm) pour une porte de 1 25/32 po à 2 1/8 po (de 45 à 55 mm) d'épaisseur

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

IMPORTANT: Conçu pour les portes intérieures en bois, ne convient pas aux applications extérieures - Veuillez prendre le temps de lire le manuel d'installation dans son intégralité avant de procéder à l'installation. - Préperçage pour boulons traversants - Ne pas trop serrer les attaches - Porter des équipements de sécurité tels que des gants, des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité et une protection auditive - Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. Veuillez vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combindraient des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation.

PHOTOS DU PRODUIT

