



Poignée de type échelle à montage dos à dos de 32 mm (1-1/4 po) de diamètre

Produit n° 705604832170

Couleur/fini Acier inoxydable

Perçage centre à centre (entraxe) 48 po

Hauteur 60 po

Application Porte coulissante / Porte à charnières

DESCRIPTION

Poignée de porte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	705604832170
Diamètre	1 1/4 po*
Type de porte	Verre, Bois, Architectural
Épaisseur du verre	5/16 à 15/32 po*
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 31/32 po*
Projection	2 27/32 po*
Matériau	Acier inoxydable 316
Type	Rond
Diamètre des rondelles	1 1/4 po*
Diamètre du perçage	9/16 po*
Fonction	Poignée à tirer dos à dos
Vis/clou	Inclus, M8

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit peut différer de l'illustration. S'assurer de commander la quincaillerie avant de commencer l'exécution des travaux de fabrication ou d'assemblage. Toujours suivre les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage puisque le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis. Tous les dessins et documents techniques présentent des exemples de montage qui utilisent des ferrures en provenance de différents fabricants. Le client ne peut en aucun cas formuler de réclamation à la suite de l'utilisation de ces documents. La société décline toute responsabilité relativement aux détails structurels liés à toute construction ou à tout projet. Toujours confier l'exécution des travaux à des personnes qualifiées. Il faut s'assurer de toujours fixer le produit à un matériau approprié. Ne jamais excéder la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant. Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit. Nettoyer avec un chiffon doux et un savon sans ammoniac ni abrasif. Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) des rails à l'aide d'un chiffon sec avant l'installation des chariots de roulements.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les renseignements ci-dessus, de même que tout conseil technique présenté sous forme écrite ou verbale, qu'il soit ou non fondé sur des essais, sont fournis au mieux de nos connaissances. Ces conseils ne sont pas contraignants, et il vous incombe d'en vérifier personnellement l'exactitude. Il vous incombe également de vérifier l'adaptation du produit à l'usage prévu. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, de même que les projets réalisés en suivant nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est assujettie aux conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Prendre note que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé.

PHOTOS DU PRODUIT



