

Charnières CLIP Top BLUMOTION 110°

Produit n° 71B369180

Positionnement de la porte En semi-applique

Type de fixation Inserta

Vis/clou Non incluses

Détails de l'emballage Emballage industriel

Format d'emballage À l'unité

DESCRIPTION

BLUMOTION intégré

Une véritable mécanique de précision - BLUMOTION intégré est une solution technique perfectionnée, qui garantit la fermeture silencieuse et sans effort des portes de meubles, même dans les espaces les plus restreints.

CLIP Top BLUMOTION est conçue pour une performance d'au moins 200,000 cycles d'ouverture et de fermeture : une grande qualité de mouvement pour la durée de vie du meuble.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Technique innovante pour un espace restreint; BLUMOTION intégré au boîtier.
- Fermeture en douceur et silencieuse, sans effort; un confort de mouvement étonnant pour chaque porte.
- Un amortissement parfait, même pour les petites portes; possibilité de désactiver BLUMOTION.
- Style élégant pour une allure haut de gamme; technique fascinante dans un écran.
- Charnière entièrement métallique, nickelée.
- Avec réglage en profondeur confortable par vis sans fin.
- Compatible avec les embases existantes.
- Mécanisme de fermeture à ressort.
- Montage et démontage sans outil de la porte sur le corps de meuble.
- Réglage tridimensionnelle avec embase correspondante.
- Dotées de boîtiers Inserta qui s'installent sans outils.



PRODUITS REQUIS 

Requiert l'un des produits suivants

Unité de vente

**Plaque de montage BLUM**
Produit no 174E610180

OU**Plaque de montage BLUM Inserta**
Produit no 174E710180

OU**Plaques de montage BLUM avec came de réglage**
Produit no 174H710180

OU**Plaque de montage à came horizontale**
Produit no 177H310E180

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Produit n° | 71B369180 |
| Type d'application | Porte standard |
| Type de caisson | Sans cadre |
| Fini | Nickel |
| Mécanisme de fermeture | Fermeture automatique |
| Épaisseur de caisson | Min. 19/32 po* |
| Épaisseur de porte | Min. 19/32 po* |
| Type de charnière | CLIP top BLUMOTION |
| Profondeur de perçage | 1/2 po* |
| Diamètre de perçage | 1 3/8 po* |
| Angle d'ouverture de la charnière | +110° |
| Mécanisme de fermeture | Fermeture amortie |
| Matériau | Acier |

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

- Ne pas utiliser un marteau pour enfoncer la charnière dans le trou déjà prépercé. - Pour obtenir un fonctionnement optimal, la charnière Clip Top BLUMOTION doit être utilisée à une température variant entre 18° C et 28° C. - Comme la fonction BLUMOTION est maintenant intégrée à la charnière, aucune autre opération d'assemblage n'est requise après le réglage. - Pour un perçage sur mélamine 5/8, utiliser l'article M01ZB3502, une mèche sans pointe. *** Pour plus de choix de plaques de montage, voir la section Plaques de montage Blum ***

APPLICATION

- Pour l'installation d'une porte sur un meuble et/ou un caisson. - Les charnières Blum ne sont pas fabriquées d'acier inoxydable, pour cette raison, il est déconseillé d'en faire usage pour l'extérieur.

PHOTOS DU PRODUIT



