

Charnière CLIP top BLUMOTION pour porte à cadre d'aluminium

Produit n° 71B950180

DESCRIPTION

BLUMOTION intégré

Une véritable mécanique de précision - BLUMOTION intégré est une solution technique perfectionnée, qui garantit la fermeture silencieuse toute en douceur des portes de meubles, même dans les espaces les plus restreints.

CLIP top BLUMOTION est conçu pour 200.000 cycles d'ouverture et de fermeture: pour une qualité de mouvement fascinante pendant toute la vie du meuble.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Technique innovante dans un espace restreint; BLUMOTION intégré au boîtier.
- Fermeture silencieuse toute en douceur; confort de mouvement étonnant pour chaque porte.
- Un amortissement parfait, même pour les petites portes; possibilité de désactiver BLUMOTION.
- Design élégant pour une qualité optique exceptionnelle; technique fascinante dans un écran.
- Charnière entièrement métallique, nickelée.
- Avec réglage en profondeur confortable par vis sans fin.
- Compatible avec les embases existantes.
- Avec rappel de fermeture (ressort).
- Montage et démontage sans outil de la porte sur le corps de meuble.
- Réglage dans 3 dimensions (avec embase correspondante).

PRODUITS REQUIS !



Requiert l'un des produits suivants

Unité de vente


Plaque de montage BLUM

Produit no 173L610180

Matériau: Acier

OU


Plaque de montage BLUM

Produit no 175H710180

Matériau: Zinc

OU


Plaques de montage BLUM avec came de réglage

Produit no 173H710180

OU


Plaque de montage à came horizontale

Produit no 175H310180

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	71B950180
Type d'application	Porte à cadre d'aluminium étroit
Type de caisson	Sans cadre
Positionnement de la porte	Plein recouvrement
Fini	Nickel
Épaisseur de caisson	Min. 5/8 po*
Type de charnière	CLIP top BLUMOTION
Type de fixation	À visser
Angle d'ouverture de la charnière	+95°
Mécanisme de fermeture	Fermeture à ressort, Fermeture amortie

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

- Ne pas enfoncer le boîtier dans le perçage en frappant avec un marteau. - Le fonctionnement optimal de la charnière CLIP top BLUMOTION est garanti dans une plage de température de 18° C à 28° C. - Comme la fonction BLUMOTION est maintenant intégrée dans la charnière, aucune autre opération n'est nécessaire après le réglage. *** Pour plus de choix de plaques de montage, voir section Plaques de montage Blum ***

PHOTOS DU PRODUIT

