DEL Nova II

Produit nº 79991243512

DESCRIPTION

Cordon d'alimentation avec MALT

Luminaire linéaire à DEL dans un boîtier fluorescent standard T5!
Cordon d'alimentation avec MALT et luminaire
Compatible avec les accessoires fluorescents T5 avec MALT. Voir page 38 de la brochure du groupe vert B
Remplacement facile des luminaires fluorescents vers la DEL
Homologué UL pour le Canada et les États-Unis

Aux clients qui recherchent une option facile pour alterner entre éclairage à DEL et fluorescent - rappelez-vous que tous les câbles de connexion et les cordons d'alimentation demeurent inchangés entre les deux options.

La température blanc neutre est disponible avec ou sans interrupteur et gradateur; cette solution est plus orientée vers les environnements de bureau où le contrôle sur les niveaux de lumière se traduit par l'amélioration de la productivité des travailleurs.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

IRC 90. L'indice de rendu des couleurs (IRC) est une mesure décrivant la capacité d'une lumière de représenter les vraies couleurs de divers objets. Les sources de lumière avec un IRC élevé sont recommandées dans les applications de couleurs critiques, tels que les magasins de détail ou les galeries d'art. L'IRC maximal est de 100, la lumière du jour étant la source idéale. Profil abaissé 30,5 mm /(1,2 po) en hauteur Clips de fixation en métal incluses Éclairage linéaire d'une extrémité à l'autre Représentation fidèle des vraies couleurs Il est facile de cacher la source de lumière dans les étalages Installation rapide; montage en surface Pas de zones sombres ou d'ombre avec la liaison directe entre les luminaires Aucun bloc d'alimentation externe requis Éconergétique Boîtier blanc contemporain

PRODUITS REQUIS

Requiert l'un des produits suivants

		Unité de vente
	Boîte de raccordement direct T5 Produit no 79990872	Boîte
	OU	
	Câble d'alimentation pour luminaire fluorescent T5 avec mise à la terre Produit no 79990072	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nº	79991243512
Emplacement	Intérieur d'armoire, Garde-robe, Autre
Application	Cuisine, Salon, Bureau, Commercial, Meubles
Montage	En surface
Luminaire	Linéaires rigides
Système de contrôle	Toucher
Fonctionnement	Tactile
Éclairage	Accent, Tâches
Fini	Blanc
Couleur de la lumière	Blanc neutre
Température de couleur en Kelvin (K)	4000 K
Normes et certifications	UL
Style	Contemporain
IRC (Indice de rendu des couleurs)	90
Longueur	35 3/8 po*
Hauteur	1 3/16 po*
Largeur	31/32 po*
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	120 V
Gamme de prix	Optimum
Flux lumineux	960 lumens
Caractéristiques	Intensité variable, Efficacité énergétique

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

APPLICATION

Étalages commerciaux, bureaux, résidences. Le blanc froid sans option d'interrupteur pour les étalages commerciaux; ainsi, il est impossible qu'un interrupteur puisse être mis accidentellement hors tension pendant le transport de l'étalage, ce qui peut provoquer de la confusion lors de la mise en place. Le blanc neutre avec fonction de gradation est une excellente solution pour le bureau où il est nécessaire d'avoir des dimensions réduites ou de plus grandes longueurs d'éclairage linéaire.

PRODUIT(S) INCLUS

Chaque luminaire comprend deux feuillets métalliques de montage, deux vis et un connecteur pour raccorder deux luminaires 110-120V ~ ballast intégré

INFORMATION IMPORTANTE

Peut raccorder jusqu'à 10 unités de toutes tailles Aucun tube de remplacement disponible

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

L'information fournie est sujette à changement sans préavis. L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Ne pas excéder la puissance maximale en branchant plus de lumières que prescrit. Aucune ampoule de rechange n'est disponible pour cette lumière due à son espérance de vie moyenne de 30 000 heures.

PHOTOS DU PRODUIT