

Système Intégrail pour porte coulissante

Produit n° 8916603170

DESCRIPTION

Rail de roulement plat aux extrémités de raccordement en Z

L'ensemble de quincaillerie de porte coulissante Intégrail à montage par le haut constitue une solution fonctionnelle, polyvalente et sécuritaire, en plus de présenter une apparence discrète.

Le rail de roulement plat aux extrémités de raccordement en Z assure un fonctionnement pratiquement parfait.

Les rails préperforés pour des montants aux centres de 16 po facilitent l'installation.

Pour un usage résidentiel uniquement

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Rails de roulement préperforés pour des montants posés à 16 po (centre à centre).

PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants

Unité de vente



Ensemble de vis d'ancrage pour système de porte coulissante intérieure, style porte de grange

Produit no 89M6X120A170

Sachet de 8 unités

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	8916603170
Matériau de la porte	Bois
Montage du rail	Montage mural
Capacité de charge	Max. 176 lb*
Positionnement de la porte	Sur la façade du mur
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 25/32 po*
Type de roulement	À billes
Position du roulement	Supérieure
Application	Porte d'accès standard, Porte de grange
Marque	Richelieu
Longueur hors tout	67 7/8 po
Type de rail	Barre plate
Matériau de fabrication	Acier inoxydable SS304
Fini	Acier inoxydable (170), Acier inoxydable
Fermeture amortie	Non
En démonstration	Montréal
Style	Contemporain
Rainure requise pour système de guidage	Oui
Nombre de portes	1
Largeur de porte	28 à 34 po

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Chambre d'hôtel, bureau, chambre à coucher

INFORMATION IMPORTANTE

Cette quincaillerie est conçue pour des portes en bois pesant jusqu'à 176 lb pour une installation à la position la plus rapprochée du mur. La capacité de charge est réduite selon la combinaison de manchons d'espacement utilisée. La capacité de charge sera réduite selon le nombre d'extensions de rails utilisés. Les attaches murales doivent être fixées à des blocs solides. L'utilisation d'un niveau à laser ou d'un niveau à bulle de 4 pi est recommandée. Pour un usage résidentiel uniquement - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande soient concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT



