



Calfeutrante au latex acrylique avec silicone ColorFlex en couleur personnalisée - Poids: 10.5 oz

Produit n° CF804510

Couleur Spartan

DESCRIPTION

Sèche en donnant un fini mat

Le calfeutrante au latex acrylique avec silicone ColorFlex en couleur personnalisée est conçu pour calfeutrer les coins et le pourtour des surfaces décoratives.

Ce produit se révèle très efficace pour combler les interstices et calfeutrer le raccord des éléments avec les murs, les planchers, les armoires, les carreaux et les pièces embrevées en formant des joints souples.

La surface sur laquelle ColorFlex a été appliquée peut être peinte sans risque, une fois que le produit a complètement séché.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	CF804510
Détails de l'emballage	Cartouche de plastique
Base	Latex acrylique avec silicone
Usage recommandé	Intérieur, Comptoir, Armoire, Stratifiés
Volume	10.5 oz

APPLICATION

Un tube de 118 ml (4 oz) (cordon de 6,35 mm (1/4 po)) couvre environ 3 m (10 pi) de longueur. Une fois que le composant (comptoir, meuble-lavabo, pourtour de baignoire et autres) est installé et que les joints de stratifié ont été remplis à l'aide du produit SeamFil, ColorFlex est utilisé pour sceller les coins intérieurs et le périmètre du composant. La taille du cordon recommandée va de 4,7 mm à 9,5 mm (3/16 po à 3/8 po) pour toute la superficie à sceller. Si le cordon est trop petit, il pourrait craquer ou se détériorer.

INFORMATION IMPORTANTE

ColorFlex n'est pas recommandé pour les applications à l'extérieur. Il ternira et il n'est pas conçu non plus pour le contact avec l'eau de manière fréquente. Il en va de même pour les applications du produit à l'intérieur. ColorFlex ne devrait pas être immergé dans l'eau pour une longue période de temps.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

ColorFlex peut être congelé jusqu'à trois fois. Sa durée de vie depuis la date indiquée sur le tube est d'au moins 12 mois, sans dépasser 18 mois. ColorFlex White pourra jaunir s'il est exposé à la lumière du soleil durant longtemps et il n'est pas recommandé pour les applications à l'extérieur.

PHOTOS DU PRODUIT

