



Lame de scie à denture fine de 48 dents pour la scie TS 55

Produit n° FS495377

DESCRIPTION

La lame de scie à denture fine à pointes au carbure pour la scie circulaire plongeante TS 55 est une excellente lame conçue pour effectuer des coupes transversales lisses dans le contreplaqué, les panneaux, la mélamine et les bois durs et tendres. Sa denture déportée (à angle de biseau de tête modifié alternatif) permet à la lame de couper tour à tour vers la gauche et la droite, pour une coupe plus efficace et plus nette dans tous les types de bois. Cette lame à trait de coupe mince rencontre moins de résistance, pour une coupe plus efficace, et réduit les pertes de matière. Des fentes d'expansion coupées au laser réduisent les vibrations et le bruit lors du sciage, plus rapide et plus silencieux. Une broche surdimensionnée de 20 mm (25/32 po) rattache la lame à la scie plus solidement, ce qui réduit les vibrations, pour une coupe plus précise.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- 48 dents; rainure de 2,2 mm; broche de 20 mm à angle de coupe 5° degrés; ATB (angle de biseau de tête modifié alternatif) - Lame pour coupes transversales lisses dans le contreplaqué, les panneaux, la mélamine et les bois durs et tendres. - Une broche surdimensionnée de 20 mm (25/32 po) rattache la lame à la scie plus solidement, ce qui réduit les vibrations, pour une coupe plus précise. - Cette lame à trait de coupe mince rencontre moins de résistance, pour une coupe plus efficace, et réduit les pertes de matière.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	FS495377
Type de lame	Lame de scie circulaire
Application principale	Bois, Contreplaqué, Mélamine
Diamètre	6 5/16 po*
Dents	48
Angle d'affûtage	ATB
Angle des dents	5°
Marque	Festool
Entaille	3/32 po*
Arbre	25/32 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Lame polyvalente pour coupe transversale sans éclats dans le contreplaqué, les panneaux, la mélamine et les bois durs et tendres

PHOTOS DU PRODUIT

