

Bloc d'alimentation de type commercial

Produit n° LDCELT18CON

DESCRIPTION

Utilisable mondialement - 120 V à 240 V

Bloc d'alimentation de 12 V cc muni d'un bloc de montage à connexion faciles encliquetables.

L'emballage comprend aussi un cordon et une prise standards de 110/120 V.

Avec 6 blocs de montage encliquetables

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Durée utile de 50 000 heures. Intensité réglable sur front arrière (côté 12 V).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	LDCELT18CON
Fini	Noir
Puissance (W)	18 W
Normes et certifications	UL
Longueur	3 3/4 po
Hauteur	1 po
Largeur	1 5/8 po
Tension (V)	12 V
Montage	En surface
Caractéristiques	Avec cordon d'alimentation

PRODUIT(S) INCLUS

Un bloc de montage inclus, avec cordon de 15,24 cm (6 po) du côté à faible tension et cordon d'alimentation de 15,24 cm (6 po). Ajoutez des blocs de montage supplémentaires afin d'utiliser ce bloc d'alimentation à sa pleine capacité (article LTRANSMNTBL10).

INFORMATION IMPORTANTE

Intensité réglable sur front arrière (côté 12 V). Bloc de montage et cordon d'alimentation inclus. Protection contre les courts-circuits (réinitialisation automatique [pas de fusibles]). Sortie à tension constante de 12 V cc. Protection contre les surcharges. Protection contre les surintensités*. Protection contre les perturbations radioélectriques (RFI). Classe 2 ou source d'alimentation limités (LPS ou « Limited Power Source »).

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

D'autres ensembles de cordons sont disponibles sur demande. Les spécifications du bloc d'alimentation sont sujettes à changement.

PHOTOS DU PRODUIT

