



## Luminaire Eurolinx 12 V cc

**Produit n°** LEUL3W197CAL

**Couleur de la lumière** Blanc froid

**Température de couleur en Kelvin (K)** 5000 K

**Longueur** 7.75 po

**Puissance (W)** 3 W

**Format d'emballage** Boîte

### DESCRIPTION

#### Source lumineuse à technologie Luniform

Le profil bas du Eurolinx convient à plusieurs types d'applications. Grâce à une technologie utilisant un diffuseur et un réflecteur spécialisés pour obtenir une source lumineuse « Luniform », ce luminaire au style européen est le choix idéal pour toutes applications commerciales contemporaines haut de gamme. Les aimants situés dans les pinces en U sont pratique pour une installation sur étagère en métal, ou pour mobilier de bureau. Avec 4 W et plus de 200 lumens au pied linéaire, Eurolinx est le choix à privilégier pour un éclairage à forte intensité.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Gradateur en option. - Pincés de fixation munies d'un aimant intégré pour faciliter l'installation sur surfaces métalliques, et de vis de montage traditionnelles. - Raccordable (consécutivement ou par cordon de liaison) jusqu'à 10 pi (3 M ) en continu. Élégant modèle contemporain européen. Deux types de faisceaux lumineux, offerts en fonction de l'orientation du luminaire. Intensité d'éclairage variable. - Technologie Luniform. - Offert en 4 longueurs.

---

## PRODUITS REQUIS

Requiert l'un des produits suivants

---



**Blocs d'alimentation EquiLine**

---

OU



**Bloc d'alimentation à raccordement fixe à DEL à intensité variable de 12 V Tresco**

---

OU



**Bloc d'alimentation à DEL de 12 V à brancher Tresco**

---

OU



**Bloc d'alimentation à brancher à DEL de 12 V EquiLine Tresco**

---

OU



**Bloc d'alimentation à câblage à gradateur de 12 V Tresco**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	LEUL3W197CAL
Emplacement	Meuble
Application	Cuisine, Salon
Montage	En surface
Luminaire	Linéaires rigides
Éclairage	Tâches
Fini	Aluminium
Normes et certifications	UL
Hauteur	0.3 po
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	12 V
Caractéristiques	Intensité variable

## APPLICATION

- Armoires ou étagères - dessus de comptoirs - présentoirs

## PRODUIT(S) INCLUS

Chaque luminaire comprend un cordon d'alimentation de 79 po (2 m), des pinces en U et un connecteur consécutif

## INFORMATION IMPORTANTE

4 W/pi (13,1 W/m) 216 par pi (708 par m). Durée de vie moyenne : 30 000 heures. Maximum par source de courant de 60 W : 15 pi (4,6 m). Maximum en continu : 10 pi (3 m)

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

L'information sur les dimensions et les caractéristiques du produit peut être modifiée sans préavis. Grade commercial. - Le fabricant offre une garantie de 3 ans. Fichier photométrique vérifié par le laboratoire Intertek

**PHOTOS DU PRODUIT**

