

Ruban de lumières à DEL flexible FlexTape, 12 V cc Tresco

Produit n° LLEDFLXTPECRHO3

Couleur de la lumière Blanc froid

Température de couleur en Kelvin (K) 4800 K

DESCRIPTION

Luminaire peler et coller

Ruban FlexTape à rendement lumineux élevé, son profil bas s'insère bien dans plusieurs endroits discrets.

Un ruban utilise 3 W d'énergie par pied; une bande adhésive couvre l'endos du ruban pour faciliter une installation sur toute surface propre et plate.

Offert en rouleau de 16,4 pi (5 m), sectionnable à tous les 1 po (25 mm); pour un meilleur éclairage, les diodes, placées aux 5/16 po (7 mm), élargissent le rayonnement.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Se fixe à l'aide du dos adhésif. - Peut se couper à tous les 3 po (76 mm). - Hauteur : 3/32 po (2,25 mm) - Largeur : 12/32 po (10 mm) - Faible chaleur - Aucune soudure requise

PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants

Unité de vente



Cordon droit Tresco

ET



Cordon d'alimentation
Produit no LTPEPKT2IN

Sachet

Requiert l'un des produits suivants



Bloc d'alimentation de type commercial

OU



Bloc d'alimentation à raccordement fixe à DEL à intensité variable de 12 V Tresco

OU



Bloc d'alimentation à DEL de 12 V à brancher Tresco

OU



Bloc d'alimentation à brancher à DEL de 12 V EquiLine Tresco

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	LLEDFLXTPECRHO3
Emplacement	Sous armoire, Garde-robe, Meuble
Application	Cuisine, Salon, Commercial
Montage	En surface
Luminaire	Linéaires flexibles
Éclairage	Accent
Fini	Produit non fini
Normes et certifications	UL
Efficacité lumineuse	50 lm/W
Longueur	16.4 pi
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	12 V
Puissance (W)	3 W
Gamme de prix	Optimum

APPLICATION

- Éclairage en corniche - Éclairage en contre-jour - Éclairage d'accentuation - Éclairage périphérique - Soffite - Coup-de-pied

PRODUIT(S) INCLUS

Support adhésif puissant 300 LSE de 3M(TM)

INFORMATION IMPORTANTE

- Durée de vie moyenne : 50 000 heures - Rendement continu maximal : 16,4 pi (5 m) - Maximum par bloc d'alimentation : 20 pi (6 m) - Lumens : 149 par p.c. (489 par m.c.) - Efficacité (lm/W) : 50

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Toutes les dimensions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. À fixer sur une surface propre et lisse. Pour une meilleure adhérence, appliquer une bonne pression sur le ruban pendant l'installation.

PHOTOS DU PRODUIT

