



Éclairage linéaire à DEL FineLine

Produit n° LLEDSTK22CNI

Couleur de la lumière Blanc froid

Température de couleur en Kelvin (K) 5000 K

Longueur 22 po

Puissance (W) 4.4 W

DESCRIPTION

Structure robuste en aluminium

Le luminaire FineLine est offert en trois dimensions: - 203 mm (8 po) - 305 mm (12 po) - 559 mm (22 po)

Les luminaires FineLine peuvent être raccordés ensemble sans rallonge. Il suffit de les emboîter. Il n'y a pas de jeu, pas de zone sombre, seulement une rangée continue de lumière. Le luminaire est fabriqué d'aluminium robuste.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Le luminaire à profil bas FineLine offre un diffuseur givré pour une lumière parfaite et uniforme. Le gradateur sensible au toucher Inline (en option) s'attache directement ou s'utilise à distance grâce à une rallonge connectée au luminaire et offre quatre intensités d'éclairage (faible, moyen, haut, fermé). Des gradateurs manuels ou à télécommande sont aussi offerts. Durée de vie moyenne: 50 000 heures.

PRODUITS REQUIS 

Requiert l'un des produits suivants



Bloc d'alimentation de type commercial

OU



Bloc d'alimentation à raccordement fixe à DEL à intensité variable de 12 V Tresco

OU



Bloc d'alimentation à DEL de 12 V à brancher Tresco

OU



Bloc d'alimentation à brancher à DEL de 12 V EquiLine Tresco

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	LLEDSTK22CNI
Emplacement	Intérieur d'armoire, Garde-robe, Autre
Application	Cuisine
Montage	En surface
Luminaire	Linéaires rigides
Éclairage	Accent
Fini	Aluminium
Normes et certifications	UL
Style	Contemporain, Fonctionnel
Hauteur	5/16 po
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	12 V

APPLICATION

- Armoires/étagères - Comptoirs - Présentoirs

PRODUIT(S) INCLUS

Chaque luminaire comprend: rallonge FineLine de 2 m (79 po), connecteur AMP et deux fixations à ressort avec vis.

INFORMATION IMPORTANTE

- Longueur continue maximum: 12 pieds pour éviter les baisses de tension - Maximum de 24 pieds par bloc d'alimentation de 60 W.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Toutes les dimensions et les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.

PHOTOS DU PRODUIT



▶ Optional in-line touch dimmer available
[4-step: low-medium-high-off]



▶ Linkable (back-to-back or link cord)
up to 12' (3.66 m) continuous run



▶ Straight & adjustable mounting U-Clips included



▶ 79" (2 m) starter cord included

