



## Éclairage linéaire à DEL SimplLED 2.0 de 12 V

**Produit n°** LSMPHO8CNI

**Couleur de la lumière** Blanc froid

**Température de couleur en Kelvin (K)** 5000 K

**Longueur** 8 po

**Puissance (W)** 3.3 W

**Flux lumineux** 235 lumens

### DESCRIPTION

#### Technologie Luniform

L'éclairage SimplLED 2.0 s'impose en matière de luminescence et de simplicité. Ce dispositif SimplLED 2.0 breveté comprend le système « trois en un » de diffusion de lumière, un système unique en son genre permettant de régler l'éblouissement, la réflexion et l'intensité.

De plus, la nouvelle technologie Luniform donne à cet éclairage SimplLED de deuxième génération une puissance lumineuse accrue et fournit un faisceau lumineux unique dépourvu de l'habituelle réflexion lumineuse en pointillés causée par les DEL sur les comptoirs et autres surfaces.

Optez pour les attaches droites ou pivotantes, fixez en place l'éclairage, puis profitez des 350 lumens par pied de puissance d'éclairage de ce produit.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Fini d'aluminium mat à la fois élégant et discret. Raccordable (côte à côte ou par cordon de liaison) jusqu'à une longueur max. de 3 m (10 pi). Large angle d'ouverture (110°) du faisceau lumineux. Aimants intégrés pour fixation sur métal. Fini d'aluminium à la fois élégant et discret. Offert en trois longueurs : 2,4 m (8 po), 3,6 m (12 po), 6,7 m (22 po). Une série de régulateurs en ligne est disponible en option. Éclairage à intensité variable.

## PRODUITS REQUIS

Requiert l'un des produits suivants



**Bloc d'alimentation de type commercial**

OU



**Bloc d'alimentation à raccordement fixe à DEL à intensité variable de 12 V Tresco**

OU



**Bloc d'alimentation à DEL de 12 V à brancher Tresco**

OU



**Bloc d'alimentation à brancher à DEL de 12 V EquiLine Tresco**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Produit n°</b>	LSMPHO8CNI
<b>Emplacement</b>	Sous armoire, Meuble, Comptoir
<b>Application</b>	Cuisine
<b>Montage</b>	En surface
<b>Luminaire</b>	Linéaires rigides
<b>Éclairage</b>	Tâches
<b>Fini</b>	Aluminium
<b>Normes et certifications</b>	UL
<b>Hauteur</b>	0.38 po
<b>Type d'éclairage</b>	DEL
<b>Tension (V)</b>	12 V
<b>Gamme de prix</b>	Optimum
<b>Caractéristiques</b>	Intensité variable

## PRODUIT(S) INCLUS

Cordon de raccordement de 2 m (79 po), connecteur AMP(MD), connecteur en H et fixations en U inclus avec chaque unité d'éclairage. Trois diffuseurs (transparent, givré et opalin) inclus avec chaque unité d'éclairage.

## INFORMATION IMPORTANTE

Longueur linéaire maximale d'éclairage : 3 m (10 pi). 1 168 unités par mètre (356 par pied). Efficacité (lumens/Watt) : 71. Longueur max. par bloc d'alimentation de 60 W : 3,7 m (12 pi).

## APPLICATION

Vitrines Étalages et agencements de magasins Éclairage de travail Étagères en métal Mobilier de bureau Dessous d'armoires

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Longueur max. continue d'éclairage (pour prévenir une chute de tension) : 3 m (10 pi). Longueur maximale de 3,5 m (12 pi) par bloc d'alimentation.

**PHOTOS DU PRODUIT**

