



Bande flexible DEL EquiLine 12 V 1,5 W au pied linéaire Tresco

Produit n° LTPELED48SER

Couleur de la lumière Blanc froid

Température de couleur en Kelvin (K) 4800 K

DESCRIPTION

Vendue en rouleau (20 pi)

Son profil bas et la flexibilité de sa bande font de DEL EquiLine le produit idéal pour les présentoirs, les enseignes et les éclairages périmétriques. Économique et facile à installer grâce à son endos adhésif, cette bande DEL de 1,5 W se vend au rouleau et peut être coupée aux 2 po (50 mm)

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Connecteurs faciles à utiliser (sans soudure!) - Intensité d'éclairage variable

PRODUITS REQUIS 

Requiert l'un des produits suivants



Bloc d'alimentation de type commercial

OU



Bloc d'alimentation à raccordement fixe à DEL à intensité variable de 12 V Tresco

OU



Bloc d'alimentation à DEL de 12 V à brancher Tresco

OU



Bloc d'alimentation à brancher à DEL de 12 V EquiLine Tresco

Requiert l'un des produits suivants



Cordon droit Tresco

OU



Cordon d'alimentation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	LTPELED48SER
Emplacement	Intérieur d'armoire, Garde-robe, Autre
Application	Cuisine, Salon, Chambre
Montage	En surface
Luminaire	Linéaires flexibles
Éclairage	Accent
Normes et certifications	UL
Longueur	20 pi
Hauteur	3/32 po*
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	12 V
Puissance (W)	30 W
Gamme de prix	Elite

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Agencement de magasins, éclairage de bordures, rétro-éclairage, éclairage accentué, éclairage en corniche, éclairage de coup-de-pied.

PRODUIT(S) INCLUS

Endos adhésif Standard 200MP 3MTM

INFORMATION IMPORTANTE

- Durée de vie moyenne : 25 000 heures (lorsque fixé à une surface métallique) - Longueur maximum de 20 pi (6 m) en débit continu. - Maximum de 40 pi (12 m) par bloc d'alimentation. - Se fixe grâce à son endos adhésif. - À utiliser sur une surface propre et lisse. - Appliquer une pression pour bien faire adhérer la bande adhésive 3M®

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les informations sur le produit peuvent être modifiées sans préavis.

PHOTOS DU PRODUIT



