



## Extrusion Infinex Tresco

**Produit n°** LXRND72BL

**Montage** En surface

**Longueur** 72 po

**Hauteur** 23/32 po\*

**Fini** Noir

**Forme** Rond

**Format d'emballage** Longueur

### DESCRIPTION

#### Choix de cinq profils uniques

Infinex est un système innovateur d'extrusion en aluminium en instance de brevet. Fini les luminaires en grandeurs prédéfinies! Choisissez votre style, coupez à la longueur désirée et assemblez pour créer votre luminaire DEL sur mesure. Conçu par nos ingénieurs internes et fabriqué aux É.-U., Infinex, certifié UL, se décline en cinq profils et offre une multitude de possibilités. Infinex est conçu pour être facilement installé soi-même.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Pour voir le choix de rubans flexibles, consultez la section Flexible 12VDC. Les rubans flexibles se glissent uniquement à l'intérieur de l'extrémité du fil d'alimentation

## PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants

### Diffuseur Infinex Tresco



ET

### Ensembles d'embouts Infinex Tresco



Requiert l'un des produits suivants

Unité de vente



**Cordon d'alimentation**  
Produit no LTPEPKT2IN

Sachet

OU



**Cordon droit Tresco**  
Produit no LLEDTPEPKT2M

OU



**TRESKO Cordon de démarrage 24VDC connecteur cylindrique vers connecteur à vis.**  
Produit no L24B2SPKT305MM1

Longueur: 12  
po

OU



**TRESKO Cordon de démarrage 24VDC connecteur cylindrique vers connecteur à vis.**  
Produit no L24B2SPKT3M1

Longueur: 118  
po

OU



**Connecteur de cylindre à vis FlexTape - Cordon droit e**  
Produit no L24B2SPKT2M

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	LXRND72BL
Luminaire	Linéaires rigides
Emplacement	Sous armoire, Garde-robe, Meuble
Application	Cuisine, Chambre, Bureau
Éclairage	Ambiance, Accent
Matériau	Aluminium
Fonction	Profilé en aluminium
Type d'éclairage	DEL
Style	Contemporain, Fonctionnel
Tension (V)	12 V

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## INFORMATION IMPORTANTE

Se coupe à la longueur requise. Les extrusions en aluminium se coupent facilement à l'aide de plusieurs types d'outils. Pour obtenir un meilleur résultat et une longue durée de vie, utiliser une scie à onglet munie d'une lame mince pour matériaux non-ferreux. Avant de couper, il est fortement recommandé de bien rattacher le diffuseur à l'extrusion avec des pinces, du ruban adhésif ou une pellicule de plastique étirable, afin d'empêcher le diffuseur de craquer ou de briser. Les diffuseurs ne sont pas inclus. Veuillez ajouter un des produits suivant : LX72DIFFMLK ou LX72DIFFFR10 ou LX72DIFFCL10.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Le sur mesure est disponible sur demande spéciale, et avec une quantité minimum requise; veuillez parler avec votre représentant des ventes Richelieu. Les dimensions et spécifications peuvent changer sans avis préalable.

**PHOTOS DU PRODUIT**



► Five unique profiles to choose from