

Désolé, ce produit n'est pas disponible dans votre région. Pour trouver des produits similaires dans votre région, cliquez ici.



Serrure à came pour petits barillets

Produit n° OL720LMDM26D

DESCRIPTION

Compatible avec les barillets interchangeables de petit format (barillet non inclus)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	OL720LMDM26D
Longueur du cylindre	1 19/32 po
Épaisseur du panneau	1/16 à 1 1/8 po
Diamètre du cylindre	1 1/8 po
Application	Portes d'armoire
Matériau	Zinc moulé
Fini	Chrome satiné
Marque	Serrures Olympus inc.
Matériau du meuble	Bois
Normes et certifications	ANSI/BHMA Grade 1

APPLICATION

Pour applications dans le métal Exemples : boîtes de dépôt en métal, panneaux électriques, chariots médicaux, etc.

PRODUIT(S) INCLUS

1 cale pour barillets à 6 points
1 actionneur de plastique, pour vérifier le fonctionnement de la serrure sans barillet
1 plaque stabilisatrice
1 came courte inversée
1 longue came verticale
Toutes les pièces pour la fonction de retenue de clé et le dispositif de déplacement à vide sont incluses. Toutes les pièces nécessaires pour verrouiller vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite, ainsi que la fonction pour non retenue de la clé.

INFORMATION IMPORTANTE

Diamètre de l'ouverture pour l'installation : 1 5/32 po (29,37 mm) Épaisseur max. du matériau : 1 1/8 po (28,575 mm) Épaisseur min. du matériau : 3/32 po (2,032 mm) Plaque stabilisatrice pour serrure à came Empêche la serrure à came de tourner dans l'ouverture après son installation. Placer une vis dans le centre de l'ouverture pour empêcher l'écrou de fixation de se dévisser * Pour toutes autres demandes relatives aux serrures Olympus Lock : finis disponibles, clé spéciale, ... venez découvrir notre gamme complète via le programme 100K.

PHOTOS DU PRODUIT

